



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: S403M-K4
Codice: 2CCS573001R0337

S403M-K4 Miniature Circuit Breaker 3 poli K 4A Caratteristica 25000 ~ 230 / 400V

Acquista da Electric Automation Network



S403M-K4 Interruttore Miniaturizzato A 3 Poli K Caratteristica 4A 25000 ~230/400V
Ordinazione

EAN:	7612270103195
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362020

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	54mm
Netto Del Prodotto Altezza:	91mm
Netto Del Prodotto Lunghezza:	82 mm
Netto Del Prodotto Profondità:	75mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.401kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	3 pezzi
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	100 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	125 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	185 mm

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.138 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	7612270103195

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

Ulteriori Informazioni

Frequenza (f):	50 ... 60 Hz
IIT Stato di Pubblicazione:	Livello 0 - Informazioni abilitato
Numero di Poli:	3
La Perdita Di Potenza:	7.2 W
Prodotti Principali Tipo:	S403
Nome Di Prodotto:	S403
Corrente Nominale (I _n):	4 Un
Corrente Di Funzionamento Nominale (Mi _e):	4 Un
Tensione Nominale Di Funzionamento:	230 / 400 V AC
Capacità Di Cortocircuito Nominale (Mi _{cn}):	10 kA
Nominale Estremo In Cortocircuito (Mi _{cu}):	25 kA
Tensione Nominale (U _r):	230 / 400 V
Standard:	EN60898-1, EN60947-2
Caratteristica Di Intervento:	K

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CCC451059C0202
Dichiarazione di Conformità CE:	2CCY451110D0601
RoHS Informazioni:	2CCC451021D0201

Classificazioni

ETIM 4:	EC000042 - Miniatura interruttore (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniatura interruttore (MCB)
Oggetto: Codice Di Classificazione:	FC