



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: S802S-UCK80  
Codice: 2CCS862001R1627

High Performance Circuit Breaker -  
S800S - Caratteristica di intervento K -  
Numero di poli 2 - nominale 80A di  
corrente operativa - Tensione nominale  
250V DC

Acquista da Electric Automation Network



S802S-UCK80 ad Alte Prestazioni interruttore Magnetotermico 2 Poli K Caratteristica 80A 50kA 250VDC

#### Ordinazione

EAN:	7612271203535
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85362020

#### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	54mm
Netto Del Prodotto Profondità:	82.5mm
Netto Del Prodotto Altezza:	95mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.49kg

#### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	105 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	60 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	99 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0,51 kg

Pacchetto di Livello 1 EAN:	7612271203535
Pacchetto Di Livello 2 Unità:	1

## Ambientale

Temperatura Dell'Aria:	Funzionamento -25 ... +60 °C Di Stoccaggio -40 ... +70 °C
RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica

## Tecnico

Standard:	IEC/EN 60947-2
Numero di Poli:	2
Caratteristica Di Intervento:	UC-K
Corrente Nominale ( $I_n$ ):	80 A
Tensione Nominale Di Funzionamento:	500 V DC
La Perdita Di Potenza:	12.8 W
Nominale Estremo In Cortocircuito ( $M_{i_{cu}}$ ):	(500 V DC) 50 kA
Nominale Di Servizio In Cortocircuito ( $M_{i_{cs}}$ ):	(500 V DC) 50 kA
Contatto Segnalazione Della Posizione:	ON / OFF / VIAGGIO
Il Collegamento Di Capacità:	Flessibile 1 ... 50 mm <sup>2</sup> Flessibile Intrecciato 1 ...70 mm <sup>2</sup>

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	2CCC413016D0601
RoHS Informazioni:	2CCC413008D0201

## Classificazioni

ETIM 4:	EC000042 - Miniatura interruttore (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - Miniatura interruttore (MCB)
Oggetto: Codice Di Classificazione:	F