



Riferimento: S2C-A2U

Codice: 2CDS200908R0002

S2C-A2u - Shunt Trip

Acquista da Electric Automation Network



Telecomando apertura del dispositivo quando viene applicata una tensione. Bobina di sgancio solo per la gamma S 200 S 200 acc. UL 489 e CSA 22.2 No. 5.

Ordinazione

EAN:	4016779644730
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85389099

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	17.5mm
Netto Del Prodotto Altezza:	100mm
Netto Del Prodotto Profondità:	69mm
Peso Netto Del Prodotto:	0.133kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	28 mm
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	105 mm
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	80 mm
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.138 kg

Pacchetto Di Livello 2 Unità:	50 pezzi
Pacchetto Di Livello 2 Per La Larghezza:	820 mm
Pacchetto Di Livello 2 Di Altezza:	560 mm
Pacchetto Di Livello 2 Lunghezza:	1200 mm
Pacchetto Di Livello 2, Peso Lordo:	7 kg
Pacchetto di Livello 2 EAN:	4016779946100

Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	---

Ulteriori Informazioni

Funzione:	Bobina Di Sgancio
Prodotti Principali Tipo:	S2C
Nome Di Prodotto:	Bobina Di Sgancio
RoHS Data:	0335
Standard:	UL 489 CSA 22.2 No. 5
Adatto Per:	S200U S200UP
Adatto per Classe di Prodotto:	Interruttore Miniaturizzato

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2CSC400002D0208
Dichiarazione di Conformità CE:	2CDK403006D0401
RoHS Informazioni:	2CDK440016K0201

Classificazioni

eClass:	7.0 27143502
ETIM 4:	EC002303 - Shunt
ETIM 5:	EC001286 - contatto Ausiliario unità per la distribuzione di bordo