



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: DDA202AC-40/0,3
Codice: 2CSB202001R3400

DDA202 AC-40 / 0,3 - RCD Block

Acquista da Electric Automation Network



Il RCD blocco DDA200 serie è adatto per il montaggio con MCBs S200 serie. Assicura la protezione contro gli effetti dell' sinusoidale alternata correnti di guasto a terra, la protezione contro indirects contatti e una protezione aggiuntiva contro le dirette (sensibilità = 30 mA) contatti. Applicazioni: residenziale, commerciale, industriale.

Ordinazione

EAN:	8012542791805
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85363030

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.070m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.093m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.069m
Peso Netto Del Prodotto:	0.210kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.077 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.076 m

Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.102 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.245 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8012542791812

Tecnico

Standard:	EN 61009 Ann. G
Caratteristica Di Funzionamento:	Istantanea
Tipo di Corrente Residua:	Tipo AC
Nominale Corrente Residua:	300 mA
Corrente Nominale (I_n):	40 Un
Numero di Poli:	2
La Perdita Di Potenza:	3.2 W
Tensione Nominale (U_r):	230/400 V

Ambientale

RoHS Status:	Progettato per seguire la Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e l'emendamento dopo il 2007 Q3
--------------	---

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	ITSCE127DDA200
RoHS Informazioni:	2CSC427001K0201

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
ETIM 4:	EC002297 - interruttore per correnti di guasto (DIFFERENZIALI) modulo
ETIM 5:	EC002297 - interruttore per correnti di guasto (DIFFERENZIALI) modulo