



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: RD2-230
Codice: 2CSM142120R1201

RD2 residua Monitor corrente

Acquista da Electric Automation Network



Corrente residua monitor (Rcm) con trasformatore esterno in grado di rilevare correnti di dispersione. Attraverso minidip è possibile impostare la sensibilità e tempo di intervento. Tensione di esercizio: 230...400 V una.c.

Ordinazione

EAN:	8012542058007
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85364190

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.035m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.085m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.065m
Peso Netto Del Prodotto:	0.105kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.041 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.08 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.103 m

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.15 kg
Pacchetto di Livello 1 EAN:	8012542058007

Tecnico

Standard:	CEI EN 62020
Tipo Di Montaggio:	DIN-rail
Tensione Nominale Di Funzionamento:	230 ... 400 V AC
Dimensioni:	2 moduli
La Perdita Di Potenza:	in Condizioni Operative nominali per Polo 3.4 W

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Dichiarazione di Conformità CE:	ITSCE041RD-TRM
---------------------------------	----------------

Classificazioni

Oggetto: Codice Di Classificazione:	Q
ETIM 4:	EC001445 - corrente Residua relè di monitoraggio
ETIM 5:	EC001445 - corrente Residua relè di monitoraggio