Riferimento: OVRT11N25255TS
Codice: 2CTB815101R1000

OVR T1 1N 25-255 TS

Acquista da Electric Automation Network

## OVR T1 1N 25-255 TS

### Ordinazione

| | |
|---|---|
| Prodotti Principali Tipo: | T1 |
| EAN: | 3660308510976 |
| Quantità Di Ordine Minimo: | 1 pezzo |
| Numero Di Tariffa Doganale: | 85363090 |

### Tecnico

| | |
|---|---|
| Tipo di Distribuzione in Bassa Tensione di Sistema: | TT<br>TN-S |
| Tensione nominale Tensione di Sistema ($U_o$): | 230 / 400 V |
| Numero di Poli Protetti: | 2 |
| Scaricatore Di Classe: | Io |
| Standard: | IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
| Indicatore Remoto: | Sì |
| Versione: | Fix |
| Corrente Di Scarica ($Mi_{max}$): | Nominale di 25 kA<br>Un massimo di 60 kA<br>Un totale di 75 kA |
| Impulso Di Corrente: | 10 / 350 µs (L-N) 25 kA<br>10 / 350 µs (N-PE) 50 kA |

| | |
|---|---|
| Continua Massima Tensione Di Esercizio ($U_c$): | (L-PE) 255 V<br>(L-L) - V<br>(L-N) 255 V<br>(N-PE) 255 V |
| Tensione Livello Di Protezione ( Up): | (L-N) 2,5 kV<br>(N-PE) 2 kV<br>(L-PE) - kV |
| Tenuta Al Cortocircuito Icc: | 50 kA |
| Seguire la Corrente di Estinzione Capacità Se (mi fi): | 50 kA |
| Temporanea Di Sovratensione Test (Valore $U_T$): | (L-N) 337 V<br>(N-PE) 1200 V |
| Corto Circuito Di Dispositivi Di Protezione | La Curva B Interruttori ≤ 125 A<br>Curva C Breakers ≤ 125 A<br>gL Fusibili del Tipo a ≤ 125 A<br>gG Fusibili del Tipo a ≤ 125 A |
| Circuito Ausiliario A Carico Di: | Minimo 12Vdc - 10mA<br>Massimo 250Vac - 1A |
| Nome Di Prodotto: | Dispositivi Di Protezione Contro Le Sovratensioni |
| Adatto Per: | Per proteggere il sistema contro le sovratensioni transitorie (fulmine) |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Netto Del Prodotto Larghezza: | 89mm |
| Netto Del Prodotto Profondità: | 64.8mm |
| Netto Del Prodotto Altezza: | 90mm |
| Peso Netto Del Prodotto: | 625g |
| Larghezza in Numero di Modulare le Distanze: | 5 |

## Contenitore Di Informazioni

| | |
|---|---|
| Pacchetto Di Livello 1 Unità Di: | 1 pezzo |
| Pacchetto Di Livello 1, Larghezza: | 117 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza: | 110 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Altezza: | 82 mm |
| Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo: | 660 g |
| Pacchetto di Livello 1 EAN: | 3660308510976 |

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

| | |
|---|---|
| Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico: | 2CTC431008D1701 |
| Dichiarazione di Conformità CE: | 2CTC436004G1701 |
| Istruzioni e Manuali: | 2CTC431008M1701 |

## Classificazioni

| | |
|---|---|
| ETIM 4: | EC000381 - scaricatore per corrente di Fulmine sistemi di alimentazione |
| ETIM 5: | EC000381 - scaricatore per corrente di Fulmine sistemi di alimentazione |