



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: M12-CT132
Codice: 2TLA020060R0600

M12-CT132 Focus per URAX-D1R

Acquista da Electric Automation Network

Trasferimento via cavo, 1 m 5/8 x 0,34 mm² +schermo con diritto M12 5 poli maschio + 8 poli in connettori femmina. Schermo collegato al pin3 (0VDC) sul connettore maschio. Può essere utilizzato per il collegamento di una messa a Fuoco di un URAX-D1R.

Ordinazione

EAN:	7350024452624
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85444290

Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	1.000m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.013m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.013m
Peso Netto Del Prodotto:	0.220kg

Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0,18 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.015 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0,14 m
Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.10 kg

Ulteriori Informazioni

Prodotti Principali Tipo:	Cavi
Nome Di Prodotto:	Cavo

I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2TLC172001C3402_chapter13
Dichiarazione di Conformità CE:	NoDecNee

Classificazioni

ETIM 4:	EC000057 - Bassa tensione cavo di alimentazione
ETIM 5:	EC000057 - Bassa tensione cavo di alimentazione
Oggetto: Codice Di Classificazione:	W