



**Electric Automation**  
Automation specialists

Riferimento: URAX-D1R  
Codice: 2TLA020072R0500

URAX-D1R

Acquista da Electric Automation Network



Slave di ingresso sicuro per bus AS-i con 1 cassetta di sicurezza a doppio canale di ingresso per dispositivi di sicurezza con uscite a transistor (OSSD) + 3 non uscite di sicurezza. Ingresso per reset locale.

### Ordinazione

EAN:	7320500410745
Quantità Di Ordine Minimo:	1 pezzo
Numero Di Tariffa Doganale:	85364110

### Dimensioni

Netto Del Prodotto Larghezza:	0.060m
Netto Del Prodotto Altezza:	0.096m
Netto Del Prodotto Profondità:	0.032m
Peso Netto Del Prodotto:	0.180kg

### Contenitore Di Informazioni

Pacchetto Di Livello 1 Unità Di:	1 pezzo
Pacchetto Di Livello 1, Larghezza:	0.160 m
Pacchetto Di Livello 1 Altezza:	0.070 m
Pacchetto Di Livello 1 Lunghezza:	0.039 m

Pacchetto Di Livello 1 Peso Lordo:	0.230 kg
------------------------------------	----------

## Ambientale

RoHS Status:	A seguito della Direttiva UE 2002/95/CE del consiglio, del 18 agosto 2005 e modifica
--------------	--

## Informazioni Sulla Sicurezza

Grado Di Copertura Della Diagnosi:	Alta
Performance Level (PL):	Fino a e
Categoria Di Sicurezza Acc. ISO 13849-1:	4

## Ulteriori Informazioni

Prodotti Principali Tipo:	URAX
Nome Di Prodotto:	AS-i slave di ingresso Sicuro
RoHS Data:	1101

## I certificati e le Dichiarazioni (Numero Documento)

Scheda Di Dati Di Informazioni Di Carattere Tecnico:	2TLC172001C0202_chapter03
Dichiarazione di Conformità CE:	2TLC172012D0201
RoHS Informazioni:	2TLC172007D0201

## Classificazioni

ETIM 4:	EC001584 - dispositivo di I/O per il bus di sistema
ETIM 5:	EC001584 - dispositivo di I/O per il bus di sistema
Oggetto: Codice Di Classificazione:	K