- 40°C + 80°C | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

TUBETTI SEGNACAVO

per targhette rigide 4 mm

I tubetti **PM** standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso.

Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon.
Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.
Ottima stabilità ai raggi UV

Campo di temperatura
da - 40°C a + 80°C

Materiale Privi di Alogeni:
Copolimero EVA, autoestinguente cl.HB (UL 94)

PM-00 Diametro esterno del cavo 1,3 ÷ 2,2 mm

Sezione indicativa del conduttore 0,25 ÷ 0,5 mm²

Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®	RINGcablesys
10	**50000**	*8.000*	●	●
10	**50002**	*2.000*	●	●
12	**50010**	*7.000*	●	●
12	**50012**	*2.000*	●	●
15	**50020**	*6.000*	●	●
15	**50022**	*2.000*	●	●
18	**50032**	*1.000*		●
21	**50042**	*1.000*		●
23	**50052**	*1.000*		●
27	**50062**	*1.000*		●
30	**50072**	*500*		●
1.000	**50080**	*10*	●	●

HF | grado di autoestinguenza HB: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

10	**50002-HF**	*2.000*	●	●
12	**50012-HF**	*2.000*	●	●
15	**50022-HF**	*2.000*	●	●

PM-01 Diametro esterno del cavo 2 ÷ 3,7 mm

Sezione indicativa del conduttore 0,5 ÷ 2,5 mm²

10	**50100**	*6.000*	●	●
10	**50102**	*2.000*	●	●
12	**50110**	*5.000*	●	●
12	**50112**	*1.000*	●	●
15	**50120**	*4.000*	●	●
15	**50122**	*1.000*	●	●
18	**50130**	*3.000*		●
21	**50140**	*3.000*		●
23	**50150**	*2.000*		●
27	**50160**	*2.000*		●
30	**50170**	*1.000*		●
1.000	**50180**	*10*	●	●

HF | grado di autoestinguenza HB: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

10	**50102-HF**	*2.000*	●	●
12	**50112-HF**	*1.000*	●	●
15	**50122-HF**	*1.000*	●	●

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

NOTA: per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

MG-TPM targhette 4mm	*pagina*	11
PMP-30 elementi		78

UTILIZZO