



TUBETTI SEGNACAVO

per targhette rigide 4 mm

		7 3 3 3 3						
PM-02 Diametro esterno del cavo 3,5 ÷ 4,3 mm Sezione indicativa del conduttore 2,5 ÷ 4 mm²								
Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®	RINGcablesys				
10	50200	4.000	•	•				
10	50202	1.000	•	•				
12	50210	4.000	•	•				
12	50212	1.000	•	•				
15	50220	3.000	•	•				
15	50222	1.000	•	•				
18	50230	2.000		•				
21	50240	2.000		•				
23	50250	2.000		•				
27	50260	1.000		•				
30	50270	1.000		•				
1.000	50280	10	•	•				
grado di autoestinguenz compliant 2011/65/EU HB: UL 94	(C)							
10	50202-HF	1.000	•	•				
12	50212-HF	1.000	•	•				
15	50222-HF	1.000	•	•				

	PM-03 Diametro esi Sezione indi		4 ÷ 6,3 mm duttore 4 ÷ 10 mm²	
10	50300	3.000	•	•
10	50302	1.000	•	•
12	50310	2.000	•	•
12	50312	500	•	•
15	50320	2.000	•	•
15	50322	500	•	•
18	50330	1.000		•
21	50340	1.000		•
23	50350	1.000		•
27	50360	1.000		•
30	50370	500		•
1.000	50380	10	•	•
RoHS autoestingue (BB: UL	enza			
10	50302-HF	1.000	•	•
12	50312-HF	500	•	•
15	50322-HE	500		

La sezione dei cavi é puramente indicativa; i cavi possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso; é pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.

A richiesta i tubetti possono essere prodotti in altre lunghezze.

NOTA: per un risultato ottimale, le targhette segnacavo devono essere della stessa lunghezza dei tubetti.

-	MG-TPM targhette 4mm	pagina	11	-
	PMP-30 elementi		78	



