RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | - 40°C + 80°C | temperatura di applicazione + 10°C + 40°C

PMT-AC

TUBETTI SIGLACOMPONENTI ADESIVI

ADESIVO

per targhette larghe 9 mm



Lunghezza mm	Tipo	Imballo	MARKINGenius®
20	**59042N**	*500*	●
35	**59050N**	*500*	●
1.000	**59070N**	*10*	●

Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon.

Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.

Ottima stabilità ai raggi UV

Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C
Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | - 40°C + 80°C | temperatura di applicazione + 10°C + 40°C

PMT

TUBETTI SEGNACAVO A FASCETTA

per targhette larghe 9 mm

PMT-ET Larghezza max. della fascetta 6 mm

Lunghezza mm	Tipo	Installazione	Imballo	MARKINGenius®
20	**54040**	con una fascetta	*1.000*	●
35	**54050**	con due fascetta	*500*	●



PMT-DT Larghezza max. della fascetta 8,5 mm

20	**60042**	*500*	●
35	**60050**	*1.000*	●
1.000	**60070**	*10*	●

PMT-CT Larghezza max. della fascette 4,8 mm, per montaggio longitudinale su cavi, guaine e tubi

40	**54015**	9x20	*500*	●
55	**54013**	9x35	*500*	●
90	**54014**	9x70	*250*	●

vedi le fascette a pag 110

Materiale: PVC plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon.

Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi.

Ottima stabilità ai raggi UV

Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C
Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C

MG-TAPW targhette 9mm	*pagina*	25
TAR-ROLL targhette 9mm		53

UTILIZZO