MG-TPMF

serie FLAT | - 30°C + 60°C | grado di autoestinguenza V0: UL 94 | RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

TARGHETTE SEGNACAVO

prefustellate, per tubetti PMF

SF

EASY ENTRY

Le targhette **MG-TPMF**, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica.

La scheda è strutturata a pettine: staccando gli steli che la compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.

Una scheda viene stampata completamente in circa 10 secondi, compresa l'eventuale identificazione degli steli e l'indicazione del tubetto da utilizzare.

Per la stampa dei prodotti HF privi di alogeni utilizzare il nastro MG2-EPTR PREMIUM.

I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)

Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C

Materiale HF: Policarbonato, Privo di Alogeni, autoestinguente cl.V0 (UL 94)

Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C

MG-TPMF

Dimensione mm	Colore per Tipo							Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
	bianco	giallo	grigio	rosso	blu	verde	nero			
4x10	42090B	42040B	42000BGY	42020B	42060B	42050B	42010B	112	5.600	502
4x12	42091B	42041B	42001BGY	42021B	42061B	42051B	42011B	80	4.000	505
4x15	42092B	42042B						80	4.000	503
4x20	42093	42043		42023	42063			64	1.600	504
4x30	42096	42046		42026	42066	42056		48	1.200	509
4x40	42097B	42047B						32	800	508

- 40°C + 130°C | HF

MG-TPMF-HF Privo di Alogeni

Dimensione mm	Colore per Tipo			Targhette in ogni scheda	Imballo	SW Code
	bianco	giallo	grigio metallizzato			
4x10	42090B-HF	42040B-HF	42000B-HF	112	5.600	502
4x12	42091B-HF	42041B-HF	42001B-HF	80	4.000	505
4x15	42092B-HF	42042B-HF		80	4.000	503
4x20	42093-HF	42043-HF		64	1.600	504
4x30	42096-HF	42046-HF		48	1.200	509
4x40	42097B-HF	42047B-HF		32	800	508





Completata la stampa, la scheda viene facilmente divisa in lische grazie alle separazioni prefustellate.

L'inserimento dei tubetti PMF può essere effettuato direttamente sulle lische, senza staccare le targhette. La distanza fra le singole targhette consente l'inserimento di più tubetti sulla lisca.

Con una semplice piegatura si separa la targhetta, pronta, con il tubetto, per essere posizionata sul conduttore da siglare.

Il risultato finale sul cavo si presenta perfetto, protetto nel tempo da agenti chimici ed atmosferici.

CEMBRE

PMF tubetti segnacavo	*pagina*	100
PMF-AC tubetti siglacomponenti		106
PMF-ET tubetti segnacavo a fascetta		106

UTILIZZO