RoHS COMPLIANT 2011/65/EU | - 30°C + 70°C | temperatura di applicazione + 10°C + 40°C | SF

MG-KMP

SEGNACAVO ADESIVI

prefustellati

MG-KMP 038 Lunghezza A del segnacavo 38 mm. Diametro avvolgibile 4,3 ÷ 7 mm

Colore	Area di Scrittura CxB mm	Tipo	Segnacavo in ogni scheda	Imballo	SW Code
bianco	10x15	**48950-015**	12	600	**301**
	10x23	**48950-023**	8	400	**302**
giallo	10x15	**48450-015**	12	600	**301**
	10x23	**48450-023**	8	400	**302**

MG-KMP 050 Lunghezza A del segnacavo 50 mm. Diametro avvolgibile 6 ÷ 10 mm

bianco	15x15	**48951-015**	12	600	**303**
	15x23	**48951-023**	8	400	**304**
giallo	15x15	**48451-015**	12	600	**303**
	15x23	**48451-023**	8	400	**304**

MG-KMP 075 Lunghezza A del segnacavo 75 mm. Diametro avvolgibile 8 ÷ 14 mm

bianco	25x15	**48952-015**	6	300	**305**
	25x23	**48952-023**	4	200	**306**
giallo	25x15	**48452-015**	6	300	**305**
	25x23	**48452-023**	4	200	**306**

MG-KMP 100 Lunghezza A del segnacavo 100 mm. Diametro avvolgibile 12 ÷ 20 mm

bianco	25x15	**48953-015**	6	300	**310**
	25x23	**48953-023**	4	200	**311**
giallo	25x15	**48453-015**	6	300	**310**
	25x23	**48453-023**	4	200	**311**

MG-KMP 135 Lunghezza A del segnacavo 135 mm. Diametro avvolgibile 20 ÷ 25 mm

bianco	50x50	**48955-050**	2	100	**312**
verde	50x50	**48555-050**	2	100	**312**

I segnacavo adesivi **MG-KMP** sono adatti per la siglatura di cavi e guaine anche di grande diametro.

La stampa ottenuta con le stampanti MARKINGenius® è estremamente nitida e leggibile nel tempo, protetta da agenti chimici ed atmosferici.

Materiale: film PVC,
Resistente ad acqua, olii, grassi ed agenti atmosferici; autoestinguente e resistente ai raggi UV

Campo di temperatura
da - 30°C a + 70°C
Temperatura di applicazione
da + 10°C a + 40°C



I SEGNACAVO ADESIVI SONO UNA SOLUZIONE VELOCE, ECONOMICA ED EFFICACE PER IDENTIFICARE CONDUTTORI DI GRANDE DIAMETRO

Con le stampanti MARKINGENIUS® ed i segnacavo adesivi **MG-KMP** si ottengono siglature indelebili nel tempo, protette e resistenti ad acqua, olii, grassi, agenti atmosferici...

Direttamente sui conduttori di diametro compreso tra quelli indicati in tabella

UTILIZZO