STF

AGGANCI PER MORSETTI

UTILIZZABILI DIRETTAMENTE SUI MORSETTI

- 30°C + 80°C

RoHS COMPLIANT

per strisce 10x105 mm MG-CPMF e MG-CPMFA

Migliore leggibilità rispetto ai sistemi di siglatura tradizionali.

Semplicità e velocità di scrittura con MARKINGenius®. Si stampano facilmente le targhette, selezionando tramite software i passi dei vari morsetti.

La stampa di un'intera scheda si realizza in circa 10 secondi e consente di ottenere fino a 260 targhette (per morsetti con passo 4).

Materiale: Poliammide PA6.6, autoestinguente cl.V2 (UL 94)

Per la scelta degli agganci in funzione del morsetto utilizzato, si consiglia la consultazione della tabella a pag. 137.

Colore	Modello	Tipo	Applicazione	Imballo
grigio RAL 7035	**STF-01**	**42801**	*Weidmüller SAK e WDU*	*500*
	STF-03	**42803**	*Wago (applicazione superiore)*	*500*
	STF-04	**42804**	*Wago (applicazione laterale), Phoenix Contact UK, Siemens BWA 1, ABB Entrelec MA*	*500*
	STF-05	**42805**	*Wieland WK e WKF, Télémécanique*	*500*
	STF-10	**42810**	*Cabur CBD e HMM*	*500*

Esempi di stampa delle strisce in base al morsetto utilizzato:

Produttore	Morsetto	Passo mm	Targhette per Striscia	Traghette per Scheda
Wago	279-621	4	26	*260*
Weidmüller	SAK 2,5 N	5	21	*210*
Phoenix Contact	UK 2,5 N	5,2	20	*200*
Cabur	CBD.2/4	5,5	19	*190*
Télémécanique	AB1-W435U	6	17	*170*

Direttamente sui morsetti

UTILIZZO