MG-PYT

temperatura di applicazione

SF + 10°C + 40°C - 40°C + 130°C RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI

ADESIVE

prefustellate

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Applicazione	Etichette in ogni scheda	Imballo	SW Code
☐ bianco	6x15	**47916**		105	5.250	**181**
	7x10	**47191**		120	6.000	**191**
	7x20	**47920**	Siemens	60	3.000	**190**
	9x15	**47195**		70	3.500	**161**
	9x20	**47196N**	Siemens	55	2.750	**162**
☐ grigio metallizzato	6x15	**47816**		105	5.250	**181**
	7x10	**47181**		120	6.000	**191**
	7x20	**47820**	Siemens	60	3.000	**190**
	9x15	**47185**		70	3.500	**161**
	9x20	**47186N**	Siemens	55	2.750	**162**

ETICHETTE ADESIVE PER ESTERNO QUADRO

ADESIVE

☐ bianco	25x50	**47918**		8	400	**612**
	32x58	**47922**		3	150	**621**
	42x78	**47927**		2	100	**622**
	52x107	**47914**		2	100	**624**
	62x88	**47921**		1	50	**625**
	75x120	**47915**		1	50	**626**
	105x110	**47913**		1	50	**627**
☐ grigio metallizzato	25x50	**47818**		8	400	**612**
	32x58	**47822**		3	150	**621**
	42x78	**47827**		2	100	**622**
	52x107	**47814**		2	100	**624**
	62x88	**47821**		1	50	**625**
	75x120	**47815**		1	50	**626**
	105x110	**47813**		1	50	**627**

Le etichette adesive in poliestere **MG-PYT**, idonee per la siglatura di componentistica, come le precedenti, sono realizzate su supporto prefustellato.

Rispetto alle etichette in vinile hanno una migliore resistenza alle alte temperature, alle escursioni termiche ed al restringimento.

Si consiglia l'utilizzo del grigio metallizzato in ambienti interni.

Materiale: film Poliestere

Campo di temperatura
da - 40°C a + 130°C
Temperatura di applicazione
da + 10°C a + 40°C

Direttamente sui componenti e i quadri esterni

UTILIZZO