RoHS COMPLIANT 2011/65/EU — grado di autoestinguenza V0: UL 94 — temperatura di applicazione - 30°C + 60°C — + 10°C + 40°C

MG-SIGNS-R

TARGHE PER SEGNALAZIONE

prefustellate

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Targhe in ogni scheda	Imballo	SW Code
giallo	37x74	**990713**	2	*100*	**271**
	52x105	**990714**	2	*100*	**272**

Targhe per emergenza

Colore	Dimensioni mm	Diametro foro mm	Tipo	Targhe in ogni scheda	Imballo	SW Code
	62	22,5	**990743**	1	*50*	**252**
giallo	90	22,5	**990744**	1	*50*	**263**
	90	30,5	**990745**	1	*50*	**264**

La serie **MG-SIGNS-R** consente la produzione in proprio di targhe di segnalazione nel rispetto delle normative.

La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione.

La grande versatilità di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)

Campo di temperatura
da - 30°C a + 60°C
Temperatura di applicazione
da +10°C a + 40°C

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU — grado di autoestinguenza V0: UL 94 — temperatura di applicazione - 30°C + 60°C — + 10°C + 40°C

MG-SIGNS-A

TARGHE ADESIVE PER SEGNALAZIONE

ADESIVE

prefustellate

Colore	Dimensioni mm	Tipo	Targhe in ogni scheda	Imballo	SW Code
giallo	100	**990704**	1	*50*	**262**
bianco	40	**990927**	4	*200*	**250**
	100	**990705**	1	*50*	**253**
giallo	40	**990928**	4	*200*	**250**
rosso	40	**990858**	4	*200*	**250**
giallo	37x74	**990711**	2	*100*	**271**
	52x105	**990712**	2	*100*	**272**



La serie **MG-SIGNS-A** consente la produzione in proprio di targhe adesive di segnalazione nel rispetto delle normative.

La libreria del software GENIUSPRO contiene la simbologia impiegata in campo industriale per la creazione di pittogrammi di attenzione, pericolo, divieto e prescrizione.

La grande versatilità di utilizzo permette la realizzazione veloce e precisa di targhe ed etichette in qualsiasi lingua, anche in pezzi unici.

Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)

Campo di temperatura
da - 30°C a + 60°C
Temperatura di applicazione
da +10°C a + 40°C

UTILIZZO

Direttamente sulle apparecchiature