RMS-03

- 30°C
+ 90°C

grado di autoestinguenza V0: UL 94

RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

ANELLI DI SIGLATURA

alfanumerici

SACCHETTO DA 500 PEZZI
Per cavo di diametro esterno 4 ÷ 10 mm e sezione del conduttore 4 ÷ 16 mm²

Colore	Sigla	Tipo	
bianco	da A a Z / da 0 a 9 — + PLS, - MNS, = EQL, / STK, ⏚ GNDP, ⏚ GND, ~ AC, Ω OHM; . DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, ⅄ STAR, Ø DIA	59749-...	da completare con la sigla
giallo	da A a Z / da 0 a 9 — + PLS, - MNS, = EQL, / STK, ⏚ GNDP, ⏚ GND, ~ AC, Ω OHM; . DOT, , COM, : CLN, ; SCLN, * AST, Δ DELTA, ⅄ STAR, Ø DIA	59744-...	da completare con la sigla
nero		0 59740-0	
		59740-	senza sigla
marrone		1 59741-1	
		59741-	senza sigla
rosso		2 59742-2	
		+ 59742-PLS	
		59742-	senza sigla
arancio		3 59743-3	
		59743-	senza sigla
giallo		4 59744-4	
		59744-	senza sigla
verde		5 59745-5	
		59745-	senza sigla
blu		6 59746-6	
		- 59746-MNS	
		59746-	senza sigla
viola		7 59747-7	
		59747-	senza sigla
grigio		8 59748-8	
		59748-	senza sigla
bianco		9 59749-9	
		59749-	senza sigla

RMT

UTENSILE DI MONTAGGIO

per anelli di siglatura, in metallo

RMT-01 Utensile di montaggio per RMS-01

Tipo	Imballo
990023	1

RMT-02 Utensile di montaggio per RMS-02

990024	1

RMT-03 Utensile di montaggio per RMS-03

990025	1

RING cablegrip

Direttamente sui cavi

UTILIZZO