

WIT-W

CARTELLINO

per l'identificazione dei cavi

| |
|-----------------|
| CAVO N. _____ |
| IMPIANTO _____ |
| SCHEMA N. _____ |
| NOTE _____ |

| IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI | |
|----------------------------|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |

| Spessore | Tipo | Dimensioni mm | Imballo scatola/sacchetto |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| standard 0,3mm | 56009 | 49x99 | 1.000 / 100 |
| rinforzato 0,5mm | 56008 | 49x99 | 500 / 50 |
| | 56008-GB | 49x99 | 500 / 50 |



Materiale: Polipropilene.



SEGNACAVO ADESIVI

ad angoli vivi, prefustellati



KM 05025

Lunghezza A del segnacavo 50 mm.
Diametro avvolgibile 6÷10 mm. Area di scrittura (CxH) 15x25 mm.

| Colore | Tipo | Imballo |
|----------------------------------|----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> bianco | 189109 | 90 |
| <input type="checkbox"/> giallo | 184109 | 90 |
| <input type="checkbox"/> arancio | *183109 | 90 |
| <input type="checkbox"/> rosso | *182109 | 90 |
| <input type="checkbox"/> blu | *186109 | 90 |
| <input type="checkbox"/> verde | *185109 | 90 |

KM 07525

Lunghezza A del segnacavo 75 mm
Diametro avvolgibile 8÷14 mm. Area di scrittura (CxH) 25x25 mm.

| | | |
|----------------------------------|----------------|----|
| <input type="checkbox"/> bianco | 189115 | 60 |
| <input type="checkbox"/> giallo | 184115 | 60 |
| <input type="checkbox"/> arancio | *183115 | 60 |
| <input type="checkbox"/> rosso | *182115 | 60 |
| <input type="checkbox"/> blu | *186115 | 60 |
| <input type="checkbox"/> verde | *185115 | 60 |

KM 15025

Lunghezza A del segnacavo 150 mm
Diametro avvolgibile 20÷38mm. Area di scrittura (CxH) 25x25mm.

| | | |
|----------------------------------|----------------|----|
| <input type="checkbox"/> bianco | 189123 | 30 |
| <input type="checkbox"/> giallo | 184123 | 30 |
| <input type="checkbox"/> arancio | *183123 | 30 |
| <input type="checkbox"/> rosso | *182123 | 30 |
| <input type="checkbox"/> blu | *186123 | 30 |
| <input type="checkbox"/> verde | *185123 | 30 |

*Ad esaurimento

Direttamente sui cavi di diametro compreso tra quelli indicati in tabella

KM



L'impiego è veloce: dopo avere scritto la sigla sull'apposita area, il segnacavo viene arrotolato sul cavo, proteggendo la scritta da acqua, alcool, polvere, agenti chimici ed atmosferici.

La presenza del margine di fissaggio è importante poiché evita che lo sporco trasmesso con le mani intacchi la scritta.

Materiale: vinile morbido
Resistente ad acqua, olii, grassi ed agenti atmosferici; autoestinguento e resistente ai raggi UV

♣ Campo di temperatura da -30°C a +80°C
Temperatura di applicazione da +10°C a +40°C

UTILIZZO

RING
cables

