




Grado di protezione: **IP 54**

Passo METRICO M 1,5 CEI EN 60423

Tipo Grigio Chiaro	P	Ø A (mm)	C (mm)	Imballo
1253M12	M12X1,5	15	6	100
1253M16	M16X1,5	20	6	100
1253M20	M20X1,5	25	7	100
1253M25	M25X1,5	30	7	100
1253M32	M32X1,5	37	9	50
1253M40	M40X1,5	47	9	30
1253M50	M50X1,5	58	10	20
1253M63	M63X1,5	72	12	10

Disponibili anche NERO: aggiungere N dopo il Tipo

Materiale: POLISTIROLO PS
 Temperatura d'impiego:
 da -20°C a +60°C (continua)
 Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
 Dimensioni per serie Pg: a norme DIN 46 320


Passo Pg DIN 40 430

Tipo Grigio Chiaro	P	Ø A (mm)	C (mm)	Imballo standard/minimo
1840	Pg 7	15	6	100
1841	Pg 9	19	6	100
1842	Pg11	22	7	100
1843	Pg13,5	25	7	100
1844	Pg16	27	7	100
1845	Pg21	33	9	50
1846	Pg29	44	9	100/50
1847	Pg36	55	10	20
1848	Pg42	62	10	10
1849	Pg48	69	12	10

Disponibili anche NERO: aggiungere N dopo il Tipo