UTENSILE ELETTRICO

ECT-KE2.5N

Da banco

Utensile elettrico da banco per la compressione di tubetti terminali da 0,14 a 2,5 mm² con 13 mm di lunghezza di compressione.
La compressione avviene automaticamente quando il tubetto terminale attiva l'interruttore interno di pressione.

Caratteristiche tecniche:
- Tensione di alimentazione: 220/230V 50Hz
- Temperatura massima di utilizzo: 40 °C
- Lunghezza compressione: 13 mm

Tipo	Connettori tipo	Sezione conduttore mm²
ECT-KE2.5N	*Tubetti terminali tipo PK.. e tipo KE*	0.14÷2.5

UTENSILI PNEUMATICI

PNB-6KE PNB-7KE

Versioni a comando manuale - serie PNB

Caratteristiche tecniche:

PNB-6KE

Campo di Applicazione	0,25 ÷ 2,5 mm² / 24 ÷ 14 AWG
Peso	400 g
Dimensioni	Ø 44 x 200 mm
Incluso tubo a spirale, lunghezza	2 m

PNB-7KE

Campo di Applicazione	4 ÷ 10 mm² / 12 ÷ 8 AWG
Peso	400 g
Dimensioni	Ø 44 x 200 mm
Incluso tubo a spirale, lunghezza	2 m

Gli utensili **PNB-6KE** e **PNB-7KE** permettono di comprimere rapidamente connettori terminali isolati eliminando qualsiasi dolore o fatica sostenute dagli operatori con strumenti manuali ordinari. Sono leggeri e facili da utilizzare. Il meccanismo di compressione è attivabile facilmente, rendendoli perfettamente adatti all'uso nell'allestimento di armadietti di controllo ed apparecchiature elettriche.

Questi utensili non richiedono manutenzione nè calibrazione routinaria; per funzionare nel modo corretto richiedono solo un alimentazione pneumatica con pressione 4-6 bar.
Vengono forniti con un apposito innesto rapido per una facile connessione alla rete pneumatica ed essere quindi pronti all'uso immediato.