UTENSILE OLEODINAMICO PER LA COMPRESSIONE

HT 51

caratteristiche generali

Forza Sviluppata kN	Dimensioni mm		Peso kg
	lunghezza	*larghezza*	
50	380	130	2,7

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO *sez. max mm²*

Capicorda e Giunti B.T.	Capicorda preisolati	Tubetti terminali	Connettori a "C"	Connettori per cavo cordato B.T.	Capicorda e Giunti M.T.	Giunti a piena trazione
240	120	120	70	70	200	95

CUSTODIA

Tipo	Dimensioni mm	Peso kg	fornita con l'utensile	da richiedere separatamente
VAL P1*	445x290xh95	1,2	❄	—

**Adatta al contenimento dell'utensile e di 20 coppie matrici.*

A richiesta è possibile fornire la versione isolata tipo HT 51-KV

Utensile oleodinamico a 2 velocità di nuova concezione, leggero, maneggevole e di ridotte dimensioni di ingombro, è ideale per l'utilizzo in quadri elettrici e in spazi angusti. Grazie ad un'apertura angolare limitata del manico mobile, che è dotato di ritorno automatico, l'operatore può effettuare l'avvicinamento delle matrici al connettore con una sola mano impiegando l'altra per il posizionamento.
La testa può ruotare di 180° per permettere all'operatore di eseguire il lavoro nella posizione più idonea.
È provvisto di valvola di sicurezza che interviene ogniqualvolta si raggiunge la massima pressione e di un dispositivo di rilascio pressione che può essere azionato facilmente ed in qualsiasi istante.

KIT HT 51-1

KIT HT 51-1

Il Kit comprende:

- HT51 utensile oleodinamico
- Valigetta VAL P1

8 Coppie Matrici:

• ME 5-50	*Matrici ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 25 a 185 mm²*
• ME 7-50	
• ME 10-50	
• ME 14-50	
• ME 19-50	
• ME 24-50	
• ME 30-50	
• ME 37-50	

Il Kit comprende l'utensile oleodinamico HT51 (50 kN) completo di 8 coppie matrici (da 25 a 185 mm²) e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto.

Gli utensili vengono forniti senza matrici. Per la loro scelta consultare le tabelle alle pagine 210÷223.