# CONNETTORI AD INNESTO MASCHIO

*per cavi in rame*




## RN-MA
## BN-MA

| Sezione Cavo mm² (AWG) | Tipo | Linguetta | M mm | L mm | Imballo standard/minimo |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5÷1 (20÷17) | RN-MA 305 | 2,8 x 0,5 | 5,8 | 13,0 | 6.000/100 |
| | RN-MA 405 | 4,8 x 0,5 | 6,3 | 17,3 | 5.000/100 |
| | RN-MA 608 | 6,3 x 0,8 | 7,9 | 19,7 | 4.000/100 |
| 1÷2,5 (17÷14) | BN-MA 608 | 6,3 x 0,8 | 7,9 | 20,0 | 4.000/100 |

- Ricavati da nastro di ottone.
- La temperatura di utilizzo è da –40 °C a +125 °C

# CONNETTORI AD INNESTO MASCHIO DA PANNELLO

*per cavi in rame*




## MP
## MPD

| Tipo | Linguetta | Ø per vite mm | B mm | C mm | α | Imballo standard/minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 608 | 6,3 x 0,8 | 4 | 8 | 8,5 | 0° | 5.000/100 |
| MP 608/45 | 6,3 x 0,8 | 4 | 8 | 8,5 | 45° | 6.000/100 |
| MP 608/90 | 6,3 x 0,8 | 4 | 8 | 8,5 | 90° | 5.000/100 |
| *MP 608D | 6,3 x 0,8 | 5 | 8 | 14 | 0° | 5.000/100 |

*a doppio innesto

- Ricavati da nastro di ottone.
- La temperatura di utilizzo è da –40 °C a +125 °C

# CAPPUCCI PER CONNETTORI




## CFA
## CMA

| Tipo | Adatto per | B mm | M mm | L mm | Materiale | Imballo standard/minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFA 300 | Femmina 2,8 | 5,5 | 7 | 18 | Polietilene | 3.000/100 |
| *CFA 400 | Femmina 4,8 | 7,5 | 9 | 20 | Polietilene | 2.000/100 |
| *CFA 600 | Femmina 6,3 | 9,0 | 11 | 24 | Polietilene | 1.500/100 |
| **CFA2 600 | Femmina 6,3 | 9,0 | 9 | 22 | Polietilene | 1.500/100 |
| CFAR 600 | Femmina 6,3 con Ritegno | 9,0 | 12 | 25 | Poliammide 6.6 | 1.000/100 |
| CFAB 600 | Femmina 6,3 a Bandiera | 10,0 | – | 18 | Poliammide 6.6 | 1.000/100 |
| *CMA 600 | Maschio 6,3 | 12,0 | 11 | 22 | Polietilene | 1.000/100 |

* Per 1 cavo.
Disponibile in:Rosso, Nero.
Aggiungere rispettivamente R, N al tipo.
Senza lettera = Trasparente

**Per 2 cavi.
Disponibile in:
Rosso, Nero, Verde, Blu e Giallo.
Aggiungere rispettivamente R, N, V, B, G al tipo.
Senza lettera = Trasparente