

POMPE OLEODINAMICHE

B70M-P24



Pressione di Esercizio bar	Dimensioni mm			Peso kg
	lunghezza	larghezza	altezza	
700	390	163	323	9,2*

*senza accessori.



B70M-P24

- 1 Pompa elettro-oleodinamica portatile, azionata da un motore in corrente continua a 24 V, alimentata da batteria interna per un impiego autonomo; è munita di una apposita presa che ne consente l'eventuale collegamento ad una fonte esterna a 24 VCC.
- 2 **BH2433** Batteria 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Caricabatteria autoventilato.
- 4 Tracolla da agganciare agli appositi anelli previsti sulla pompa.
- 5 Sacca di tela per il contenimento ed il trasporto degli accessori.
- 6 Tubo flessibile per alta pressione, lungo 3 m, intestato alle estremità con innesti rapidi a bloccaggio automatico maschio e femmina.
- 7 **ERCH** Pulsantiera per il comando a distanza.



Pressione di Esercizio bar	Dimensioni mm			Peso kg
	lunghezza	larghezza	altezza	
700	390	163	323	9,2*

*senza accessori.



B70M-P24-CH

B70M-P24-CH

- 1 Pompa elettro-oleodinamica portatile, azionata da un motore in corrente continua a 24 V, alimentata da batteria interna per un impiego autonomo; è munita di una apposita presa che ne consente l'eventuale collegamento ad una fonte esterna a 24 VCC.
- 2 **BH2433** Batteria 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Caricabatteria autoventilato.
- 4 Tracolla da agganciare agli appositi anelli previsti sulla pompa.
- 5 Sacca di tela per il contenimento ed il trasporto degli accessori.
- 6 **ERCH-WH** Manopola di comando integrata con tubo flessibile per alta pressione, lungo 3 m.



Pressione di Esercizio bar	Dimensioni mm			Peso kg
	lunghezza	larghezza	altezza	
700	390	163	323	9,2*

*senza accessori.



B70M-P24-KV

B70M-P24-KV

- 1 Pompa elettro-oleodinamica portatile, azionata da un motore in corrente continua a 24 V, alimentata da batteria interna per un impiego autonomo. Equipaggiata con olio isolato ad alto potere dielettrico e con attacco rapido a bloccaggio automatico tipo "isolato" per consentire l'accoppiamento solo con tubi isolati.
- 2 **BH2433** Batteria 24Vcc 3.1Ah.
- 3 **DC24** Caricabatteria autoventilato.
- 4 Tracolla da agganciare agli appositi anelli previsti sulla pompa.
- 5 Sacca di tela per il contenimento ed il trasporto degli accessori.
- 6 **PRCH** Pulsantiera di comando pneumatica

Le teste isolate associabili a questa pompa sono generalmente fornite complete di tubo flessibile per alta pressione isolato; se necessario, il tubo andrà richiesto a parte.