


FASCETTE

Serie G, in Poliammide PA6.6

G



Materiale: POLIAMMIDE PA6.6
 autoestinguente cl. V2 (UL 94)
 Assorbimento d'umidità:
 2,5% (al 50% di umidità relativa)
 Temperatura d'impiego:
 da -40°C a +85°C (continua)
 da -40°C a +120°C (breve periodi)
 Resistenza agli agenti esterni:
 olii, basi, grassi, prodotti petroliferi,
 solventi clorurati
 Colore: Naturale o Nero (Ral 9005)



Maggior resistenza ai raggi UV grazie al colore nero carico di carbon black

Scorrimento veloce grazie al basso coefficiente d'attrito del materiale

Fascetta in PA6.6

Tipo	L (mm)	A (mm)	Ø max serraggio (mm)	Tenuta min. (kg)	Imballo	
G80X2.4	80	2,4	15	8	100	
G80X2.4N					1000	
G80X2.4/M						100
G80X2.4N/M					1000	
G90X2.4	90	16	100			
G90X2.4N					1000	
G100X2.5			100			22
G100X2.5N					1000	
G100X2.5/M	100					
G100X2.5N/M		1000				
G120X2.5	120		30	100		
G120X2.5N		1000				
G140X2.5				140	33	1000
G140X2.5N		1000				
G140X2.5/M	100					
G140X2.5N/M		1000				
G160X2.5	160		40	1000		
G160X2.5N		1000				
G160X2.5/M				100		
G160X2.5N/M		1000				
G200X2.5	200		53	100		
G200X2.5N		1000				
G200X2.5/M				1000		
G200X2.5N/M		1000				
G250X2.8	250		65	14	100	
G250X2.8N		1000				
G300X2.8					300	76
G300X2.8N		1000				
G120X3.6	120		30			
G120X3.6N		1000				
G140X3.6					140	33
G140X3.6N		1000				
G140X3.6/M	1000					
G140X3.6N/M		1000				
G150X3.6	150		35	100		
G150X3.6N		1000				
G180X3.6				180	44	100
G180X3.6N		1000				
G200X3.6	200		53			1000
G200X3.6N		1000				
G200X3.6/M				1000		
G200X3.6N/M		1000				
G250X3.6	250		65	100		
G250X3.6N		1000				
G300X3.6				300	76	1000
G300X3.6N		1000				
G300X3.6/M	1000					
G300X3.6N/M		1000				
G370X3.6	370		102	100		
G370X3.6N		1000				
G120X4.8				120	24	100
G120X4.8N		1000				
G160X4.8	160		38			100
G160X4.8N		1000				
G190X4.8				190	46	1000
G190X4.8N		1000				
G190X4.8/M	100					
G190X4.8N/M		1000				
G200X4.8	200		50	1000		
G200X4.8N		1000				
G200X4.8/M				1000		
G200X4.8N/M		1000				
G250X4.8	250		60	22	1000	
G250X4.8N		1000				
G250X4.8/M				1000		
G250X4.8N/M		1000				
G280X4.8	280		70	100		
G280X4.8N		1000				
G300X4.8				300	76	1000
G300X4.8N		1000				
G370X4.8	370		102			1000
G370X4.8N		1000				
G390X4.8				390	105	1000
G390X4.8N		1000				
G430X4.8	430		110			1000
G430X4.8N		1000				

Q.tà minima x ordine: 1000 pz.

Q.tà minima x ordine: 100 pz.