



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 037H350032

Tipo di codice CI 5-2, Peso 0.162 Kg, AC-1 lth, aperto 16,0 A

Acquista da Electric Automation Network

CI 5 contattori coprono la gamma di potenza fino a 5,5 kW e sono disponibili per AC e DC tensioni della bobina che consente un'affidabile di lavoro con estremamente basso e di alta fluttuazioni di tensione. Caratteristica dei contattori è che sono compatti e adatti per applicazioni dove lo spazio è ad un premio. Con blocchi di contatti ausiliari, temporizzatori e altri accessori aggiuntivi che offrono alta flessibilità. Il 5 CI garantisce anche una maggiore sicurezza contro il rischio di scosse elettriche distanza di protezione per le parti in tensione durante il montaggio da installatori e manutentori di roba secondo IEC 60947 edizione 5 standard. IC 5 include anche dedicato bimetallico sovraccarico relè di protezione sensibili alla fase di perdita di condizione. In aggiunta, CI 5 gamma comprende anche relè termici per la protezione di motori a gabbia di scoiattolo. Il design compatto di Alta flessibilità, gamma di Potenza fino a 5,5 kw in ac e dc tensioni della bobina

Codice Del Tipo	CI 5-2
Peso	0.162 Kg
AC-1-Esimo, aprire	16,0 Un
AC-1 caricare I, all.	12,0 Un
AC-3 Ie	3,7 Un
AC-3 potenza [220-240 V]	1,1 kW
AC-3 potenza [380-500 V]	1,5 kW
Approvazione	C UL, CE, EMC
Built-in aux. Contatti	4

Bobina volt. @50 Hz	230 V
Bobina volt. @60 Hz	230 V
EAN no.	5702423265718
Max. atd>	4
Descript.	CONTATTORE
Prod. Gruppo	Contattori e avviatori
Prod. nome	CONTATTORE

