



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: 037H350132

Codice identificativo CI 5-2 , Peso 0.163 [kg] , AC-1 Ith 16,0 A , AC-1 load Ithe

Acquista da Electric Automation Network

I minicontattori CI 5 coprono un campo di potenza fino a 5,5 kW, sono disponibili per bobine in CA e CC e assicurano un funzionamento affidabile anche in presenza di variazioni estreme per alte o basse tensioni. La caratteristica principale dei minicontattori è la compattezza, che permette di utilizzarli in applicazioni dove è necessario minimizzare gli ingombri. Grazie alla disponibilità di morsettiere aggiuntive, timer e altri accessori, offrono una grande flessibilità. La serie CI-5 garantisce il massimo della sicurezza contro gli shock elettrici grazie alla distanza di sicurezza dell'operatore dalle parti in tensione durante il montaggio o la manutenzione, in conformità alle norme IEC 60947 edizione 5. La serie CI-5 comprende anche relè bimetallici di protezione da sovraccarichi per condizioni sensibili alle perdite di fase. Inoltre, la gamma CI-5 comprende anche relè per sovraccarico termico per la protezione dei motori a gabbia di scoiattolo. Struttura compatta Elevata flessibilità Gamma di potenza fino a 5,5 kW Per bobine con tensioni ca e cc

Codice identificativo	CI 5-2
Peso	0.163 [kg]
AC-1 Ith	16,0 A
AC-1 load Ithe, encl.	12,0 A
AC-3 Ie	3,7 A
Potenza AC-3 [220-240 V]	1,1 kW
Potenza AC-3 [380-500 V]	1,5 kW
Approvazioni	C UL US, CE, EAC
Aus. integrato Contatti NC	2
Aus. integrato Contatti NO	2

Tensione bobina @ 50 Hz	230 V
Tensione bobina @ 60 Hz	230 V
EAN no.	5702423265855
Max. contatti aus. aggiuntivi	4

Descriz.	CONTACTOR
Prod. Group	Contactors and motor starters
Prod. name	CONTACTOR