

Parte fissa 4000A, IZMX404 senza coll. cavo comando

Tipo **IZMX-CAS404-4000**
Codice numerico **122902**

Powering Business Worldwide

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Tecnica estraibile
accessori			Cassette
Corrente nominale	I_n	A	4000
Potere limite nominale d'interruzione al corto circuito	I_{cu}	kA	65
Numero di poli			4
utilizzo con			IZMX40…4-…W INX40…4-…W
Note			Senza morsetti componibili per i collegamenti circuiti ausiliari. Ordinare separatamente nella quantità necessaria.
Informazioni sull'entità della fornitura			con copertura camera di spegnimento

Note

Without control circuit terminals

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Rated current In		A	4000
Number of poles			4
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection

© 09/2014 by Eaton Industries GmbH