



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento M1K04S03M0S01

M1K04S03M0S01 ELIWELL Memoria 1245.E
4 sonde senza stampante

Acquista da Electric Automation Network



LOGGER DI TEMPERATURA CERTIFICATA DAL PUNTO DI VISTA METROLOGICO
SECONDO ITC 3701/2006 - RD 889/2006
Equipamentos que cumprem a Portaria nº1129/2009

**Data logger di temperatura completamente omologati secondo la
normativa metrologica**

4 modelli tra cui scegliere:

1245: fino a 4 sonde

1240: fino a 4 sonde, stampante incorporata

1285: fino a 8 sonde

1280: fino a 8 sonde, stampante incorporata

Senza bisogno di carta per l'installazione.

Porta scheda SD standard;

per il collegamento di schede SD standard e il download dei dati. La stessa carta che serve per il download di dati da più M1000.E

Scarica SD automatica, senza il bisogno di toccare qualsiasi tasto basta inserire la scheda.

RS - 485 Per il collegamento al sistema Televis/ModBus+

RS - 232 - Per il collegamento di MODEM GSM e l'invio di un SMS di allarme

RS - 232 Per collegamento a PC e scaricare i dati.

Caricare carta termica estremamente semplice.

Memoria dati interna come standard **IN 12830**.

Allarme a relè e buzzer.

2 Ingressi digitali

Stampa grafica e testo.

Software incluso per generare grafici, tabelle, grafici, allarmi, le tabelle dei parametri modificati.

Pla grafica del display per la programmazione e la visualizzazione dei dati

Sensori di diverse lunghezze su ordinazione. Il cancelliere esso viene fornito con tutti i documenti metrológicos (modulo F) e sonde collegate e sigillato.

Selezionare i modelli della sonda avanti al cancelliere per la preparazione del set approvato

	La MEMORIA 1000 con la stampante (mod. II 1240 e il 1280)	La MEMORIA 1000 senza stampante(mod. 1245 e 1285)
Interfaccia utente	Display LCD grafico retro-illuminato 8 tasti in policarbonato	Display LCD grafico retro-illuminato 7 tasti in policarbonato
Ingressi analogici	Fino a 8 ingressi analogici NTC	Fino a 8 ingressi analogici NTC

	La MEMORIA 1000 con la stampante (mod. II 1240 e il 1280)	La MEMORIA 1000 senza stampante(mod. 1245 e 1285)
Ingressi digitali	Fino a 2 ingressi digitali	Fino a 2 ingressi digitali
Uscite digitali	1 in SCAMBIO 5(2)A 250Va	1 in SCAMBIO 5(2)A 250Va
Connettività	Porta RS-485 per la comunicazione ModBus + Seriale RS-232 per il trasferimento dati con il software per Microsoft Windows® (in dotazione) Slot per scheda di memoria SD per scaricare i dati Seriale RS-232 per modem GSM	Porta RS-485 per la comunicazione ModBus + Seriale RS-232 per il trasferimento dati con il software per Microsoft Windows® (in dotazione) Slot per scheda di memoria SD per scaricare i dati Seriale RS-232 per modem GSM
Guarda	presente	presente
Cicalino	presente	presente
Potenza	230Va ±10% 50/60Hz	230Va ±10% 50/60Hz
Dimensioni	210 x 245 x 70 mm	210 x 245 x 70 mm

Caratteristiche

Riferimento	M1K04503M0S01
Modello	MEMORIA 1245.E
Relè	1
RS485 incorporata	Se
ITC 3701 - 12830	Se
Sonde	fino a 4 NTC
RS 232	Se
Formato	Muro