

Riferimento: V25-B+C 1+NPE+FS
Codice: 5094444

combinato scaricatore V25 versione 1 +
1 con FS, 280V,

Acquista da Electric Automation Network



V 25-B+C/...: Combinazione di alimentazione set di fulmine e di sovratensione di Tipo 1+2 secondo DIN EN 61643-11 (B+C VDE 0675 parte 6)

- Con il nuovo backup di questo tipo di base di parte e Multi-morsetti di collegamento
- Unità completa composta da parte superiore e la base, pre-montato e pronto per il collegamento
- Adatto per qualsiasi TN e TT sistemi di rete
- Con segnalazione a distanza, in scambio a potenziale libero di contatto, per la funzione di monitoraggio
- Plug-in con limitatore dinamico di separazione dispositivo
- La funzione visiva del display
- Tensione di protezione • livello di Chiuso, camere non-estinzione di zinco scaricatore a varistore per l'uso nella normale distribuzione commerciale custodie
- Connessioni segnato
- -FS variante con contatto di segnalazione remota (a potenziale zero contatto)

Esempio di applicazione di un edificio con un sovraccarico di linea elettrica di alimentazione o di impianto di protezione dai fulmini, per la costruzione di protezione contro i fulmini collegamento equipotenziale.