

Riferimento: MC 50-B 3

Codice: 5096876

corrente di fulmine, Set per TN-C, reti  
255V,

Acquista da Electric Automation Network



LightningController set, 3-poli, per l'uso in TN-C reti:

Completamente pre-terminato e pronto per il collegamento, composto da:  
MC 50-B VDE: Tipo 1 (Class B) limitatori di corrente da fulmine in conformità con la  
norma DIN EN 61643-11 per interfaccia da 0 a 1 (LPZ) e/o in conformità con i fulmini  
concetto di protezione IEC 61312-1 e/o DIN V VDE 0185-305 (IEC 62305)

- VDE marchi
- Conforme alla VDN Direttiva 2a Edizione 2004
- Coperchio e la base del plug-in di copertura
- L'arresto di capacità 50 kA (10/350  $\mu$ s) per polo
- Tensione di protezione • livello di Linea corrente tempra 25 kA Ipeak
- Incl. plug tappi per identificare le connessioni
- Incapsulato, camere non-estinzione spark gap: può essere utilizzato in standard distributore custodie

Esempio di applicazione: impianti Industriali; corrente di fulmine calate in conformità  
con VDN Direttiva 2a Edizione 2004 per il pre-metro area.

Nota: e ' Richiesto come disaccoppiamento lunghezza per protezione da  
sovratensione di 5 m di cavo.