

Riferimento: MCD 50-B 3+1  
Codice: 5096879

Downloader pettine. corr. ray, set per  
reti TT e TNS,

Acquista da Electric Automation Network



Combinazione limitatore, a 4 poli, per l'uso in TN-S e TT le reti.

Completamente pre-terminato e pronto per il collegamento, composto da:  
MCD 50-B: con il coordinamento della corrente di fulmine ammortizzatore, tipo 1 (Class B) EN 61643-11 e  
MCD 125-B/NPE: Coordinate N-PE a scintilla, di tipo 1 (Class B) EN 61643-11 per l'uso in TN e TT. Interfaccia da 0 a 1 secondo la protezione contro i fulmini concetto di zona secondo IEC 61312-1 e VDE 0185-305 (IEC 62305).

- L'arresto di capacità 50 kA (10/350  $\mu$ s) per polo (L-N)
- Arrestare la capacità di 125 kA (10/350  $\mu$ s) per polo (N-PE)
- Conforme alla VDN Direttiva 2a Edizione 2004
- Grado di protezione • livello di Linea seguire corrente tempra 25 kA Ipeak
- Incl. plug tappi per identificare le connessioni
- Incapsulato, camere non-estinzione di una scintilla

Applicazione: protezione contro i Fulmini equipotenzializzazione edifici con protezione da fulmini esterna di Classe I, iii, IV e standard distributore custodie.