



Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: ISST70140BEL
Codice: 6290013

Colonna di distribuzione, per
l'illuminazione, 64x145x3000, alluminio
anodizzato, Alu

Acquista da [Electric Automation Network](#)



ISS doppia in alluminio a servizio del polo con un 76.5 mm, sistema di apertura.

Set è composto da:

1 unico vano colonna con fascetta di fissaggio

Lunghezza totale: 3,315 mm-3,480 mm

1 possibilità di fissaggio per l'illuminazione

1 unico vano polo con dispositivo di bloccaggio e fissaggio a soffitto per

l'ancoraggio al soffitto tipo ISSDB

1 trunking profilo di installazione

Lunghezza 1.000 mm

1 coperchio in alluminio

Lunghezza: 1.000 mm

L'area per l'installazione del dispositivo è adatto per l'accettazione frontale di
chiusura, di accessori di montaggio scatole

della serie 71GD... L'altopiano per fissare illuminazione è collegato ad un'altezza di
1.850 mm e la sua altezza è di 148 mm. È possibile creare vari tipi di lavoro o la luce
generale utilizzando le staffe da muro standard da produttori di illuminazione.

Il servizio polo è pre-montato e pronto per l'uso immediato. I seguenti accessori
possono essere utilizzati, a seconda della situazione di montaggio.