

Riferimento: T 100 ED 6-6 AF
Codice: 7205560

Scatola di giunzione, E30 / E90, con supporto, 150x116x67, arancio, del 2003, in polipropilene, PP

Acquista da [Electric Automation Network](#)



Alogeno-libero della scatola di giunzione pre-montato, soft plug-in di guarnizioni, approvato per la funzione elettrica di manutenzione secondo la norma DIN 4102, Parte 12. Funzione di classi di mantenimento E30 per E90.

Colore: arancione Pastello.

Completamente montato connessione di unità di alta temperatura resistente ceramica speciale ed etichettato conduttore di protezione. Fornito con portafusibili TE-FH 520 per VDE-compatibili, reazione di tutela dei consumatori e 2 la protezione antincendio vite legami MMS 6x50 per anchorless fissaggio esterno catene.

Cavo di alimentazione nominale sezioni: da 1,5 a 10 mm² a seconda del tipo, cavi dati con 0,8 mm Ø del filo. Più rigida di rame cavi con sezioni inferiori al terminal possibile.

Alto grado di protezione IP66, resistenza agli urti classe di IK08.

Dettagli su cavo di tipi e produttori possono essere trovati nella costruzione generale certificato di collaudo del materiale di prova istituto MPA NRW, Città.