

Riferimento: 3RA1210-0EA15-0AP0

Carica alim senza fusibili REVERSING
DUTY, AC 400 V, SIZES00, 0,28 ... 0,4 A,
230 V ca COLLEGAMENTO A VITE, TIPO
DI coordin. 2, IQ = 50 KA

Acquista da Electric Automation Network



Dati tecnici generali:		
Marca del prodotto		SIRIUS
Denominazione del prodotto		derivazione utilizzatore senza fusibili
Esecuzione del prodotto		avviatore reversibile
Grandezza costruttiva della partenza motore		S00
Grado di protezione IP lato frontale		IP20
Grado di inquinamento		3
Tensione di isolamento valore nominale	V	690
Altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	m	2 000
Temperatura ambiente		
durante l'immagazzinaggio	°C	-55 ... +80
durante il trasporto	°C	70 ... -20
durante l'esercizio	°C	-20 ... +70
Resistenza agli urti		9,8g
Resistenza di tenuta ad impulso di tensione valore nominale	kV	6
Codice identificativo di apparecchiatura secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750		Q
Codice identificativo di apparecchiatura secondo EN 61346-2		Q
Tipo di coordinamento		2

Durata di vita meccanica (numero di cicli di manovra) del contattore tip.		10 000 000
N. di articolo del produttore		
dell'interruttore automatico in dotazione		3RV10 11-0EA10
del contattore fornito in dotazione		3RT10 15-1AP02
del modulo di collegamento fornito in dotazione		3RA19 11-1AA00
del kit di montaggio RH fornito in dotazione		3RA19 13-2A
Esecuzione del contatto di commutazione		comando elettromeccanico
Esecuzione della protezione motore		bimetallo
Valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	A	0,28 ... 0,4
Comunicazione/ Protocollo:		
Funzione del prodotto Comunicazione di bus		No
Protocollo viene supportato		
protocollo AS-Interface		No
protocollo PROFIBUS DP		No
protocollo PROFINET		No
Circuito elettrico principale:		
Numero di poli per circuito principale		3
Tensione di impiego con AC-3 valore nominale max.	V	690
Corrente di impiego con AC-3 con 400 V valore nominale	A	0,3
Potenza di esercizio con AC-3 con 400 V valore nominale	kW	0,09
Frequenza di manovra a vuoto	1/s	15
Circuito di comando/ Comando:		
Tipo di tensione della tensione di comando		AC
Frequenza della tensione di comando 1		
valore nominale	Hz	50
Tensione di comando 1		
con AC		
— a 50 Hz valore nominale	V	230
Circuito elettrico ausiliario:		
Ampliamento del prodotto Blocchetto di contatti ausiliari		Sì
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari		0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari		0
Numero dei contatti CO per contatti ausiliari		0
Ingressi/ Uscite:		
Numero di ingressi digitali		0
Cortocircuito:		
Funzione del prodotto Protezione da cortocircuito		Sì

Esecuzione della protezione da cortocircuito	interruttore automatico	
Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) con 400 V valore nominale	kA	50
Ingressi/ Uscite:		
Posizione di incasso	orizzontale	
Tipo di fissaggio	fissaggio a scatto su guida profilata 35 mm	
Larghezza	mm	90
Altezza	mm	159
Profondità	mm	75
Distanza da rispettare		
per il montaggio in fila di lato	mm	0
da componenti messi a terra		
— in avanti	mm	10
— indietro	mm	0
— verso l'alto	mm	20
— di lato	mm	9
da componenti in tensione		
— in avanti	mm	10
— indietro	mm	9
— verso il basso	mm	0
— di lato	mm	20
Connessioni/ Morsetti:		
Numero delle connessioni elettriche per circuito principale	morsetti a vite	
Tipi di sezioni di conduttore collegabili		
per contatti principali		
— monofilare	0,5 ... 4 mm ² , 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)	
— multifilare	0,5 ... 4 mm ² , 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)	
— filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm ² , 2x (0,5 ... 2,5 mm ²)	
con conduttori AWG per contatti principali	2x (18 ... 14)	
Certificato di idoneità	UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS	
Certificati/ Approvazioni:		

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval			other
			Umweltbestätigung
other			
Bestätigungen			