

Riferimento: 3SB3111-2KA31

26x26mm PLASTICA SQUARE  
ATTUATORE: SELETORE AGGANCIO 2  
posizioni di commutazione segnalare  
ILLUMINATO CON PORTA GIALLO

Acquista da Electric Automation Network



Esecuzione del prodotto	Dispositivo singolo quadrato
Custodia:	
Numero dei punti di comando	1
Attuatore:	
Esecuzione dell'elemento di azionamento	leva di comando
Modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	Permanente
Ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	Sì
Colore	
dell'elemento di azionamento	Giallo
Materiale dell'elemento di azionamento	plastica
Tipo di sbloccaggio	sbloccaggio girevole
Numero delle posizioni di commutazione	2
Angolo di intervento	
verso destra	50°
Ghiera:	
Parte integrante del prodotto Anello frontale	Sì
Esecuzione della ghiera frontale	Standard
Materiale dell'anello frontale	plastica
Colore dell'anello frontale	Nero
Supporto:	

Materiale del supporto	Plastica
Dati tecnici generali:	
Funzione del prodotto	
Funzione di OFF DI EMERGENZA	No
Funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
Grado di protezione IP	IP66
Resistenza a vibrazioni	
secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Frequenza di commutazione max.	1 000 1/h
Durata di vita meccanica (numero di cicli di manovra)	
tip.	300 000
Codice identificativo di apparecchiatura	
secondo DIN 40719 con ampliamento secondo IEC 204-2 secondo IEC 750	S
secondo EN 61346-2	S
secondo EN 81346-2	S
Conessioni/ Morsetti:	
Coppia di serraggio delle viti nel supporto	0,9 ... 1,1 N·m
Condizioni ambientali:	
Temperatura ambiente	
durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3K6
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni:	
Tipo di fissaggio	fissaggio frontale
Forma della finestra d'incasso	quadrato
Altezza di incasso	24 mm
Larghezza di incasso	30 mm
Profondità di incasso	29 mm