

Riferimento: 6SL3211-2AB17-5UA1

SINAMICS G110 - CPM110 AC-AUTO, SENZA FILTRO 1AC200-240 V +10/-10% 47-63HZ  
INGRESSO ANALOGICO CT: 0,75 KW; VT: 0.75 KW CT-SOVRACCARICO: 150% 60 150 X  
90 X 131 (a x l x P) grado di PROTEZIONE IP20 temperatura AMBIENTE da -10 A +40  
° C SENZA BOP SENZA INTERFACCIA RS485 VISCONTE di DATI PREDEFINITO

Acquista da Electric Automation Network

Prodotto	
Numero Articolo (MFN)	6SL3211-2AB17-5UA1
Descrizione	Non disponibile
Famiglia Prodotto	Non disponibile
Product Lifecycle (PLM)	PM300:Active Product
Dettagli Prezzo	
Codice sconto	5G2
Prezzo di listino	Show prices
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario	Show prices
Metal Factor	None
Informazioni sulla consegna	
Disposizioni di controllo Esportazioni	ECCN : N / AL : N
Tempi di consegna	28 Giorno / Giorni
Peso netto	0,800 Kg
Dimensioni del prodotto (W x L X H)	Non disponibile
Dimensioni dell'imballo	100,00 x 180,00 x 160,00
Package size unit of measure	MM
Unità Quantità	1 Pezzo
Quantità imballo	1
Informazioni aggiuntive sul prodotto	
EAN	4042948660409
UPC	Non disponibile
Codice doganale	85044084
LKZ_FDB/ CatalogID	D11.1SD
Gruppo prodotti	9760
Paese d'origine	Gran Bretagna

Conforme alla direttiva RoHS.	Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class	A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso	Nessun obbligo di ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
Classificazioni	
	Non disponibile