

PRODUCT-DETAILS

EPC64 C20

EPC64 C20 Miniature Circuit Breaker - 4P - C - 20 A



Información General

Tipo de producto extendido	EPC64 C20
Código de producto	4TQA694385R0000
EAN	5411815221057
Descripción corta	EPC64 C20 Miniature Circuit Breaker - 4P - C - 20 A
Descripción larga	Compact MCBs with supply from top or bottom

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	No
------------------	----

Circular Value

Principios de diseño circular Tasa de reciclabilidad	Design for Closing Resource Loops - Standard EN45555 - 84 %
Principios de diseño circular Reducción de recursos	Design for Reduced Resource Consumption - 52 %

Grupo Objetivo de Residuos a Vertedero	Non-hazardous waste is sent to a landfill, where there is no alternative option available within 100km of a facility
Contenido de material sostenible en los envases	FSC 100% Cardboard - 100 %
Mejora de la eficiencia de los recursos para los clientes	Product Efficiency - Product considered more energy-efficient compared to similar product on market or older products from the same line
Se ofrece con una vida útil ampliada	Product Durability
Se ofrece con los servicios de recogida	Take Back for Recycling

Eco Transparency

Declaración Ambiental de Producto - EPD	9AKK108467A5793
---	-----------------

Technical

Normas	IEC/EN 60898-1
Característica de tropiezo	C
Tensión nominal de operación	acc. to IEC 60898-1 415 V
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	4 kV
Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal (I_n)	20 A
Capacidad nominal de cortocircuito	(230 V) 6 kA (400 V) 6 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu})	(230 V) 6 kA (400 V) 6 kA
Corriente nominal de cortocircuito condicional (I_{nc})	(400 V) 6 kA
Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Pérdida de potencia	10.1 W
Conexión de la fuente de alimentación	Arbitrary
Clase de limitación de energía	3
Resistencia eléctrica	10000 cycle
Resistencia mecánica	20000 cycle
Número de postes protegidos	4
Número de polos	4
Categoría de sobretensión	III

Accesorios disponibles	Yes
Número de pilas	0
Capacidad de conexión	Flexible 0.75 ... 10 mm ² Rigid 0.75 ... 16 mm ²
Tipo de terminal	Screw Terminals

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... 55 °C
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	2
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	9AKK107991A6831
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	2
Ancho del product	35.6 mm
Alto del producto	86 mm
Largo del product	70 mm
Peso del product	0.32 kg
Profundidad incorporada (t ₂)	70 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 6 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	1.97 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Agencia de certificación	EN
Declaración de conformidad - CE	No declaration needed

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica

No document needed

Clasificaciones

ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
ETIM 9	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85362010
UNSPSC	39121614
Clase electrónica	V7.0 : 27141901
Código de clasificación de objetos	F

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → AEG → Miniature Circuit Breakers MCBs

