

PRODUCT-DETAILS

E880+161C125

E880+161C125 High Performance MCB

Informazioni generali

Tipo	E880+161C125
ID prodotto	2CCG000266R0001
EAN	5413656648154
Descrizione catalogo	E880+161C125 High Performance MCB
Descrizione	E880+251C100 High Performance MCB, 16 kA, 1 Pole, C characteristic, 125 A

Dati tecnici

Norme di riferimento	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1
Caratteristica di intervento	C
Tensione nominale (U_r)	230/400 V AC
Tensione nominale di funzionamento	230/400 V AC
Tensione nominale di isolamento (U_i)	secondo IEC/EN 60664-1 500 V AC
Tensione di tenuta ad impulso (U_{imp})	6 kV
Corrente nominale (I_n)	125 A
Corrente nominale di funzionamento (I_e)	125 A
Potere nominale di cortocircuito (I_{cn})	(230 / 400 V AC) 10 kA
Potere di cortocircuito estremo nominale (I_{cu})	(240 / 415 V AC) 16 kA (75 V DC) 10 kA
Potere di cortocircuito di servizio nominale (I_{cs})	(230 / 400 V AC) 10 kA
Frequenza (f)	50 / 60 Hz
Frequenza nominale (f)	50 ... 60 Hz
Perdita di potenza	10.9 W a Condizioni Operative Nominali per Polo 10.9 W
Indicazione posizione contatto	ON / OFF / TRIP
Classe limitazione energia	3
Numero di poli	1
Categoria di sovratensione	III
Coppia di serraggio	3.5 N·m
Siglatura attuatore	I / O

Materiale involucro	Insulation group I, RAL 7035
Montaggio su barra DIN	TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
Posizione di montaggio	any
Cacciavite raccomandato	Pozidriv 2
Note	Connection from top and bottom Connecting with CU only IP40 in enclosure with cover Cage terminal with captille screw
Number of Batteries	0
Capacità di connessione	Flessibile 1 ... 50 mm ² Stranded 1 ... 70 mm ²
Tipo di morsetto	Screw Terminals

Dati ambientali

Temperatura di riferimento aria ambiente	secondo IEC60947-2 30 °C secondo EN60898-1 30 °C
Grado di protezione	IP20
Grado di inquinamento	3

Dimensioni

Larghezza prodotto	27 mm
Altezza prodotto	95 mm
Profondità prodotto	82.5 mm
Peso netto prodotto	240 g

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	105 mm
Altezza imballo livello 1	99 mm
Profondità imballo livello 1	33 mm
Peso lordo imballo livello 1	260 g
EAN imballo livello 1	5413656648154

Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85362090
Paese di origine	Svizzera (CH)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
Istruzioni e manuali	No document needed

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	No document needed
----------------	--------------------

Istruzioni e manuali

No document needed

Classificazioni

ETIM 7	EC000042 - interruttore magnetotermico
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
RAEE B2C/B2B	Business to Business
CN8	85362020
Codice classificazione oggetto	F

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → AEG → MCB AEG