

PRODUCT-DETAILS

# E880+163D100

## E880+163D100 High Performance MCB

### Informazioni generali

Tipo	E880+163D100
ID prodotto	2CCG000313R0001
EAN	5413656649304
Descrizione catalogo	E880+163D100 High Performance MCB
Descrizione	E880+251C100 High Performance MCB, 16 kA, 3 Pole, D characteristic, 100 A

### Dati tecnici

Norme di riferimento	IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1
Caratteristica di intervento	D
Tensione nominale ( $U_r$ )	230/400 V AC
Tensione nominale di funzionamento	230/400 V AC
Tensione nominale di isolamento ( $U_i$ )	secondo IEC/EN 60664-1 500 V AC
Tensione di tenuta ad impulso ( $U_{imp}$ )	6 kV
Corrente nominale ( $I_n$ )	100 A
Corrente nominale di funzionamento ( $I_e$ )	100 A
Potere nominale di cortocircuito ( $I_{cn}$ )	(230 / 400 V AC) 10 kA
Potere di cortocircuito estremo nominale ( $I_{cu}$ )	(240 / 415 V AC) 16 kA (225 V DC) 10 kA
Potere di cortocircuito di servizio nominale ( $I_{cs}$ )	(230 / 400 V AC) 10 kA
Frequenza (f)	50 / 60 Hz
Frequenza nominale (f)	50 ... 60 Hz
Perdita di potenza	24 W a Condizioni Operative Nominali per Polo 8 W
Indicazione posizione contatto	ON / OFF / TRIP
Classe limitazione energia	3
Numero di poli	3
Categoria di sovratensione	III
Coppia di serraggio	3.5 N·m
Siglatura attuatore	I / O

Materiale involucro	Insulation group I, RAL 7035
Montaggio su barra DIN	TH35-15 (35 x 15 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Barra di Montaggio) secondo IEC 60715
Posizione di montaggio	any
Cacciavite raccomandato	Pozidriv 2
Note	Connection from top and bottom Connecting with CU only IP40 in enclosure with cover Cage terminal with captille screw
Number of Batteries	0
Capacità di connessione	Flessibile 1 ... 50 mm <sup>2</sup> Stranded 1 ... 70 mm <sup>2</sup>
Tipo di morsetto	Screw Terminals

## Dati ambientali

Temperatura di riferimento aria ambiente	secondo IEC60947-2 30 °C secondo EN60898-1 30 °C
Grado di protezione	IP20
Grado di inquinamento	3

## Dimensioni

Larghezza prodotto	81 mm
Altezza prodotto	95 mm
Profondità prodotto	82.5 mm
Peso netto prodotto	740 g

## Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	105 mm
Altezza imballo livello 1	99 mm
Profondità imballo livello 1	86 mm
Peso lordo imballo livello 1	770 g
EAN imballo livello 1	5413656649304

## Ordinazione

Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85362090
Paese di origine	Svizzera (CH)

## Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Dichiarazione di conformità - CE	No declaration needed
Istruzioni e manuali	No document needed

## Download Piu' Usati

Scheda tecnica	No document needed
----------------	--------------------

Istruzioni e manuali

No document needed

---

**Classificazioni**

---

ETIM 7	EC000042 - interruttore magnetotermico
ETIM 8	EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB)
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
RAEE B2C/B2B	Business to Business
CN8	85362020
Codice classificazione oggetto	F

---

---

**Categorie**

---

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → AEG → MCB AEG