

PRODUCT-DETAILS

EP103 C03

EP103 C03 Miniature Circuit Breaker



Общая информация

Тип расширенного изделия	EP103 C03
Идентификационный номер изделия	4TQA668283R0000
Европейский товарный код (EAN)	5411815223433
Описание в каталоге	EP103 C03 Miniature Circuit Breaker
Длинное описание	The EP MCB Series (6 kA to 25 kA) are intended for circuit protection (overload and short circuits), conforming 60898-1, 60947-2 Standards

Technical

Стандарты	EN 60898-1 , 60947-2
Характеристики расцепления	C
Номинальное рабочее напряжение	230/400 V AC acc. to IEC 60898-1 400 V
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 500 V
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	6 kV
Тип входного напряжения	AC
Номинальный ток (I_n)	3 A
Номинальный	10 kA

выдерживаемый ток короткого замыкания (I_{cs})	(230 В) 10 kA (400 В) 10 kA
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (I_{cu})	15 kA (230 В) 30 kA (400 В) 15 kA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(230 В) 30 kA (400 В) 15 kA
Номинальная частота (f)	50 / 60 Hz
Energy Limiting Class	3
Количество полюсов	3
Количество защищенных полюсов	3
Overvoltage Category	III
Accessories Available	Да
Сечение подключаемого кабеля	Гибкий 25 ... 25 mm ² Жесткий 1 ... 1 mm ²

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -70 ... 70 °C
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	3
Чистая ширина изделия	54 mm
Чистая высота изделия	70 mm
Чистая толщина изделия	91 mm
Чистый вес изделия	0.36 kg
Built-In Depth (t_2)	44 mm

Container Information

Package Level 1 Units	carton 1 штука
Package Level 1 Width	78 mm
Package Level 1 Height	94 mm
Package Level 1 Depth / Length	0.22 m
Package Level 1 Gross Weight	1.48 kg
Package Level 1 EAN	5411815223433

Ordering

Минимальный объем заказа	4 штука
Номер таможенного тарифа	85362010

