

PRODUCT-DETAILS

# VID202006

## VID202006 Installation Contactor



### Общая информация

Тип расширенного изделия	VID202006
Идентификационный номер изделия	4TQB112261R0000
Европейский товарный код (EAN)	4013614554957
Описание в каталоге	VID202006 Installation Contactor
Длинное описание	The VID20 installation contactors is suitable for the control of household loads up to 20 A and it's equipped with hum-free AC/DC coils and a toggle switch for the manual operation. Auxiliary contact blocks, distance piece and covers complete the offer.

### Ordering

Package Level 1 EAN	4013614555084
Минимальный объем заказа	12 штука
Номер таможенного тарифа	85365080

### Popular Downloads

Инструкции и руководства	4TQB119901F0000
--------------------------	-----------------

### Dimensions

Чистая ширина изделия	18 mm
Чистая высота изделия	85 mm
Чистая толщина изделия	65 mm
Чистый вес изделия	0.14 kg

## Technical

Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 220 V DC Главная цепь 250 V AC
Номинальное напряжение цепи управления ( $U_c$ )	230 V AC
Номинальная частота (f)	Цепь управления 50 Hz Цепь управления 60 Hz Главная цепь 50 Hz Главная цепь 60 Hz Главная цепь DC
Номинальный рабочий ток, AC-7a ( $I_e$ )	(NO) 20 A
Rated Operational Power AC-7a ( $P_e$ )	(230 V) Single Phase 4.6 kW
Rated Operational Current AC-7b ( $I_e$ )	(230 V) Single Phase, NO 9 A
Номинальная рабочая мощность, AC-7b ( $P_e$ )	(230 V) Single Phase, NO 1.3 kW
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	Цепь управления Pozidriv 1 Главная цепь Pozidriv 1
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение ( $U_{imp}$ )	4 kV
Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ )	400 V
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1x 1 ... 6 mm <sup>2</sup> Гибкий с зажимом 2x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Гибкий с изолированным зажимом 1x 1 ... 6 mm <sup>2</sup> Гибкий с изолированным зажимом 2x 1 ... 1.5 mm <sup>2</sup> Гибкий 1x 1 ... 6 mm <sup>2</sup> Гибкий 2x 1 ... 4 mm <sup>2</sup> Жесткий 1x 1 ... 10 mm <sup>2</sup> Жесткий 2x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого кабеля-схема управления	Гибкий с зажимом 1x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Гибкий с зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm <sup>2</sup> Гибкий с изолированным зажимом 1x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1 mm <sup>2</sup> Гибкий 1x 1 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Гибкий 2x 1 ... 1.5 mm <sup>2</sup> Жесткий 1x 0.5 ... 4 mm <sup>2</sup> Жесткий 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Крутящие моменты затяжки	Цепь управления 0.9 N·m Главная цепь 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Цепь управления 7 mm Главная цепь 10 mm
Степень защиты	IP20
Коммутационная износостойкость	AC-7a (NO) 60000 цикл AC-7b (NO) 60000 цикл
Механическая износостойкость	1000000 цикл
Количество полюсов	2
Количество вспомогательных НЗ контактов	0
Количество вспомогательных НО контактов	0

Количество основных нормально замкнутых контактов	0
Количество основных нормально разомкнутых контактов	2
Width in Number of Modular Spacings	1
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Стандарты	IEC/EN 61095

## Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -10 ... +50 °C Хранение -40 ... +80 °C
Максимально допустимая рабочая высота	2000 m
Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Импульс 11 мс 15g
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SAD938500-0306
Инструкции и руководства	4TQB119901F0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938500-0306

## Container Information

Package Level 1 Units	box 12 штука
Package Level 1 Width	222 mm
Package Level 1 Height	69.5 mm
Package Level 1 Depth / Length	88 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.68 kg
Package Level 1 EAN	4013614555084

## Classifications

Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 6	EC001653 - Installation contactor for distribution board
ETIM 7	EC001653 - Installation contactor for distribution board
e-класс	V11.0 : 27142308
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4759 >> Installation contactor for distribution board

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Command and Signalling Devices → Модульные контакторы

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контактторы → Модульные контакторы

