

# DuplineSafe Console de configuration Type GS 7380 0081



- Console de configuration USB
- Pour configuration du module de relais de sortie DuplineSafe GS38300143230
- Pour configuration du module d'entrée DuplineSafe GS7510210x
- Alimentation USB

## Description du produit

Console de configuration pour les produits DuplineSafe. La console permet de configurer le module de relais de sortie sécuritaire DuplineSafe GS38300143230 et le module d'entrée de sécurité DuplineSafe GS7510210x. Les paramètres de configuration peuvent être sauvegardés et imprimés.

## Référence

**GS 7380 0081**

Type: Dupline<sup>®</sup> \_\_\_\_\_  
Modèle : \_\_\_\_\_

## Caractéristiques du produit

<b>Câble 1</b> GS73800081 vers PC	Câble USB (57-559)
<b>Câble 2</b> GS73800081 vers GS75102101-1	Câble (57-571)
<b>Câble 3</b> GS73800081 vers GS38300143230	Câble téléphone 6/6 (57-513)

## Caractéristiques d'alimentation

**Alimentation** Alimenté par le port USB.

## Sélection de modèle

Alimentation	Code produit
USB	GS 7380 0081

### Incluant :

- 1 CD-rom
- 1 Boitier convertisseur USB
- 1 câble USB
- 1 Câble de programmation pour GS38300143230
- 1 Câble de programmation pour GS75102101-1

## Caractéristiques générales

<b>Environnement</b>	
Indice de protection	IP 40
Degré de pollution	3 (IEC 60664)
Température de fonctionnement	0°C à +50°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
<b>Humidité (sans condensation)</b>	20 à 80% HR
<b>Résistance mécanique</b>	
Choc	15 G (11 ms)
Vibration	2 G (6 à 55 Hz)
<b>Dimensions (L x l x p)</b>	100 x 50 x 25 mm
<b>Matériau</b>	ABS gris clair
<b>Poids</b>	100 g

## Besoins système

Le logiciel du programmeur USB DuplineSafe peut être utilisé avec les systèmes d'exploitation :

Windows XP et  
Windows Vista

### Matériel PC

Matériel minimum

Processeur Pentium 3  
à 1.0 GHz  
256 MB RAM  
Espace disque libre 512 Mb

Matériel recommandé

Processeur Pentium 4  
à 2.0 GHz  
512 MB RAM  
espace disque libre 5 Gb

## Accessoires

**ADAPT 7380** Pour programmation du module d'entrée de sécurité DuplineSafe GS75102101.  
Code produit ADAPT 7380