



IP 55 | TYPE 4, 4X



Das vertikale Klimagerät CUON für den Außenbereich mit Schutzart IP 55 ist in vielen verschiedenen Größen für verschiedene Kühlanforderungen erhältlich. Das bedeutet, dass die richtige Kühllösung einfach ausgewählt werden kann. Ein intelligentes Energiemanagement senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um bis zu 23 %. Das Klimagerät ist einfach zu installieren und ist für raue Umgebungen auch als Edelstahlausführung erhältlich.

Beschreibung: Hochleistungskühlgeräte zur vertikalen Montage. CUON ist eine Lösung für alle kritischen elektronischen Bereiche wie, Schutzräume, Kabinen und viele andere Anwendungen, die eine Montage der Kühleinheit außerhalb des Gehäuses notwendig machen. Das Gerät wird an der äußeren Oberfläche befestigt um maximalen Platz für den Innenraum zu gewährleisten. Alle Geräte besitzen eine selbstreinigende Kondensatspule die den Einsatz eines Luftfilters überflüssig macht. Das mechanische Thermostat im Inneren des Gehäuses ist mit einem als Zubehör erhältlichen elektronischen Tastenfeld (CUK01) zwischen 25 °C und 45 °C einstellbar. Die Werkseinstellung ist 35 °C. Die Kühlkapazität wird in der Tabelle, bei L35/L35, dargestellt. Ein passendes Gerät kann aus dem Diagramm herausgelesen werden. Ozon-freundliches Kältemittel R134a.

Art des Anschlusses: Federzugklemme inkl.

Material: Galvanisiertes Stahlblech, Pulver-lackiert. Artikel die mit SS enden, sind aus Edelstahl AISI 304. Edelstahl AISI 316 auf Anfrage.

Temperaturbereich Innen: +25 °C bis +45 °C.

Temperaturbereich Außen: -40 °C bis +55 °C.

Schutzart: IP 55 | TYPE 4, 4X.

Oberfläche: RAL 7035 für galvanisierte Stahlblech Version.

| H | B | T | Max. | | | | | | | Gewicht (kg) | Artikelnr. | | |
|------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|-----|----|--------------|------------|-------|-------------|
| 634 | 314 | 235 | 550 - 580 | 410 - 430 | 320 - 390 | 230 / 1 / 50 - 60 | 2.1 | 7.5 | 15 | 195 | 61 | 25.56 | CUON05502 |
| 634 | 314 | 235 | 850 - 900 | 620 - 700 | 420 - 600 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3.9 | 20 | 15 | 390 | 64 | 30.00 | CUON08502 |
| 906 | 410 | 272 | 1100 - 1150 | 840 - 890 | 510 - 650 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3.6 | 18 | 15 | 580 | 65 | 48.89 | CUON10502 |
| 906 | 410 | 272 | 1500 - 1600 | 1200 - 1280 | 750 - 825 | 230 / 1 / 50 - 60 | 5.2 | 28 | 15 | 580 | 65 | 51.11 | CUON15002 |
| 999 | 409 | 286 | 1500 | 1200 | 890 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 2.37 | 20 | 15 | 580 | 65 | 53.33 | CUON15004 |
| 996 | 409 | 286 | 2100 - 2200 | 1750 - 1850 | 1120 - 1240 | 230 / 1 / 50 - 60 | 6.3 | 34 | 15 | 580 | 69 | 53.33 | CUON21002 |
| 996 | 409 | 286 | 2100 | 1800 | 1200 | 400-3-50 / 460-3-60 | 3.62 | 22 | 15 | 930 | 69 | 53.33 | CUON21004 |
| 1211 | 511 | 356 | 4000 - 4100 | 3000 - 3300 | 1730 - 1950 | 230 / 1 / 50 - 60 | 8.3 | 35 | 15 | 1300 | 70 | 88.89 | CUON40502 |
| 1211 | 511 | 356 | 4050 | 3260 | 1950 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 5.96 | 19 | 15 | 1300 | 70 | 94.44 | CUON40504 |
| 634 | 314 | 235 | 550 - 580 | 410 - 430 | 320 - 390 | 230 / 1 / 50 - 60 | 2.1 | 7.5 | 15 | 195 | 61 | 25.56 | CUON05502SS |
| 634 | 314 | 235 | 850 - 900 | 620 - 700 | 420 - 600 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3.9 | 20 | 15 | 390 | 64 | 30.00 | CUON08502SS |
| 906 | 410 | 272 | 1100 - 1150 | 840 - 890 | 510 - 650 | 230 / 1 / 50 - 60 | 3.6 | 18 | 15 | 580 | 65 | 48.89 | CUON10502SS |
| 906 | 410 | 272 | 1500 - 1600 | 1200 - 1280 | 750 - 825 | 230 / 1 / 50 - 60 | 5.2 | 28 | 15 | 580 | 65 | 51.11 | CUON15002SS |
| 999 | 409 | 286 | 1500 | 1200 | 890 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 2.37 | 20 | 15 | 580 | 65 | 53.33 | CUON15004SS |
| 999 | 409 | 286 | 2100 - 2200 | 1750 - 1850 | 1120 - 1240 | 230 / 1 / 50 - 60 | 6.3 | 34 | 15 | 580 | 69 | 53.33 | CUON21002SS |
| 999 | 409 | 286 | 2100 | 1800 | 1200 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 3.62 | 22 | 15 | 930 | 69 | 53.33 | CUON21004SS |
| 1211 | 511 | 356 | 4000 - 4100 | 3000 - 3300 | 1730 - 1950 | 230 / 1 / 50 - 60 | 8.3 | 35 | 15 | 1300 | 70 | 88.89 | CUON40502SS |
| 1211 | 511 | 356 | 4050 | 3260 | 1950 | 400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60 | 5.96 | 19 | 15 | 1300 | 70 | 94.44 | CUON40504SS |

Hinweis: Artikel die mit SS enden, sind aus Edelstahl AISI 304.
Edelstahl AISI 316 auf Anfrage.

CUON

Outdoor Klimagerät


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT