



IP 54 | TYPE 12



Das vertikale Klimagerät CUVN mit Schutzart IP 54 ist in vielen verschiedenen Größen für verschiedene Kühlanforderungen erhältlich. Das bedeutet, dass die richtige Kühllösung einfach ausgewählt werden kann. Ein intelligentes Energiemanagement senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen um bis zu 23%, und das Klimagerät ist einfach zu installieren.

Beschreibung: Hochleistungskühlgerät zur vertikalen Montage. Das Gerät wird an der äußeren Oberfläche befestigt um maximalen Platz für den Innenraum zu gewährleisten. Die Kühlleistung liegt zwischen 360 W und 5950 W. Alle Geräte besitzen einen selbstreinigenden Kondensator die den Einsatz eines Luftfilters überflüssig machen. Modelle ab 1000 W sind mit einem Kondensatablauf. Ein elektronische Thermostat (ECB) ist ab 500W vorhanden. Ozon-freundliches Kältemittel R134a.

Art des Anschlusses: Federzugklemme inkl.

Material: Galvanisiertes Stahlblech, Pulver-lackiert. Hinweis: Die mit "SS" endenden Artikel werden aus Edelstahl AISI 304 hergestellt. Edelstahl AISI 316 auf Anfrage.

Temperaturbereich Innen: +25 °C bis +45 °C.

Temperaturbereich Außen: +20 °C bis +55 °C.

Schutzart: IP 54 | TYPE 12.

Oberfläche: RAL 7035 für das Galvanisiertes Stahlblech version.

Verpackungseinheit: Eine Einheit.

CUVN

Vertikal montiertes Kühlgerät

H	B	T	Max.						Gewicht (kg)			Artikelnr.	
443	324	206	360 - 380	220 - 240	220	230 / 1 / 50 - 60	1.7	9.8	15	195	55	18.89	CUVN03602
642	313	223	550 - 580	390	310 - 340	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUVN05502
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUVN08502
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUVN10502
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	4.5	28	15	580	65	51.11	CUVN15002
1005	409	263	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUVN15004
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUVN21002
1005	409	263	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUVN21004
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	230 / 1 / 50 - 60	8	35	15	930	69	83.33	CUVN30002
1217	511	347	3000	2500	1510	400-3-50 / 460-3-60	4.85	19	15	930	69	88.89	CUVN30004
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUVN40502
1217	511	347	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUVN40504
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	8.11	53	15	1600	73.5	111.11	CUVN59504
443	324	206	360 - 380	220 - 240	190 - 220	230 / 1 / 50 - 60	1.7	9.8	15	195	55	18.89	CUVN03602SS
642	313	223	550 - 580	410 - 430	310 - 340	230 / 1 / 50 - 60	2.1	15	15	195	61	25.56	CUVN05502SS
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUVN08502SS
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUVN10502SS
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	4.5	28	15	580	65	51.11	CUVN15002SS
1005	409	263	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUVN15004SS
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUVN21002SS
1005	409	263	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUVN21004SS
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	230 / 1 / 50 - 60	8	35	15	930	69	83.33	CUVN30002SS
1217	511	347	3000	2500	1510	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	4.85	19	15	930	69	88.89	CUVN30004SS
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUVN40502SS
1217	511	347	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUVN40504SS
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	8.11	53	15	1600	73.5	111.11	CUVN59504SS

Hinweis: Die mit "SS" endenden Artikel werden aus Edelstahl AISI 304 hergestellt. Edelstahl AISI 316 auf Anfrage.

CUVN

Vertikal montiertes Kühlgerät

CUVN

Vertikal montiertes Kühlgerät