



Beschreibung: Standardtür mit klarem Sicherheitsglaseinsatz für optimale Sicht auf Installationen. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Schloss und Türprofilrahmen. Erlaubt alle Optionen des Schließprogramms. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Gehäuseserien.

Material: Rahmen: 2 mm Stahlblech. Sichtfeld: 4 mm VSG – Verbundsicherheitsglas.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Montagemöglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, benutzen Sie bitte den Scharniersatz DNMK01.

Für Schaltschrank		Sichtbereich		
H	B	h	w	Artikelnr.
1100	600	876	415	DNG1106R5
1200	600	976	415	DNG1206R5
1200	800	976	615	DNG1208R5
1400	600	1176	415	DNG1406R5
1400	800	1176	615	DNG1408R5
1600	600	1376	415	DNG1606R5
1600	800	1376	615	DNG1608R5
1800	600	1576	415	DNG1806R5
1800	800	1576	615	DNG1808R5
2000	600	1776	415	DNG2006R5
2000	800	1776	615	DNG2008R5
2200	600	1976	415	DNG2206R5
2200	800	1976	615	DNG2208R5