MCSL

Kombinierbar | Schaltschränke

CONNECT AND PROTECT

IP 44,55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Die MCSL-Baureihe von anreihbaren Stahlblech-Schaltschränken ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich und eignet sich ideal für Stromverteilungsanwendungen. Die vordere Öffnung kann durch Teilpaneele oder Türen getrennt werden, um die Anforderungen der Stromverteilungssysteme zu erfüllen. Es werden nur benötigte Teile geliefert – das bedeutet für Sie volle Flexibilität, niedrigere Kosten und höhere Beschaffungseffizienz.

Material: Rahmen: 1,5 mm beschichteter Stahl. Rückwände, Dachteil und Seitenwände: 1,35 mm beschichteter Stahl. Bodenplatten: 1 mm galvanisierter Stahl. Montageplatte: 2,7 mm galvanisierter Stahl.

Rahmen: Nahtgeschweißte, umgekehrte, offene Profile mit 25-mm-Lochbild nach DIN 43660. Mit integriertem externen Lochbild.

Rückwand: Befestigt mit M6-Torxschrauben
Standardmöglichkeiten für die Montage rückwärtiger Türen.

Dachblech: Abnehmbar.

Erdung: Alle Wände sind über ihre Befestigungen geerdet und mit einem separaten Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberfläche: RAL 7035 strukturierte Pulverbeschichtung.

Schutzart: Entspricht IP 44/55, TYP 12 und 13 je nach Türenkonfiguration.

Montagemöglichkeiten: Standardlieferung für kombinierte Installation verfügbar. Die Seitenwände und Türkonfiguration sind nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.

Lieferumfang: Rahmen, Rückwand, Dachteil. Erdungsbolzen sind im Lieferumfang enthalten. Wird auf einer Palette mit gleicher Breite wie der Schrank geliefert, um ein Anpassen ohne Abnahme zu ermöglichen. Das gesamte Verpackungsmaterial ist recycelbar.

Schaltschrank Abmessung			
H	B	T	Artikelnr.
1800	400	600	MCSL18046R5
1800	400	800	MCSL18048R5
1800	600	400	MCSL18064R5
1800	600	600	MCSL18066R5
1800	600	800	MCSL18068R5
1800	800	400	MCSL18084R5
1800	800	600	MCSL18086R5
1800	800	800	MCSL18088R5
1800	1000	400	MCSL18104R5
1800	1000	600	MCSL18106R5
1800	1000	800	MCSL18108R5
1800	1200	400	MCSL18124R5
1800	1200	600	MCSL18126R5
1800	1200	800	MCSL18128R5
2000	400	600	MCSL20046R5
2000	400	800	MCSL20048R5
2000	600	400	MCSL20064R5
2000	600	600	MCSL20066R5
2000	600	800	MCSL20068R5
2000	800	400	MCSL20084R5
2000	800	600	MCSL20086R5
2000	800	800	MCSL20088R5
2000	1000	400	MCSL20104R5
2000	1000	600	MCSL20106R5
2000	1000	800	MCSL20108R5
2000	1200	400	MCSL20124R5
2000	1200	600	MCSL20126R5
2000	1200	800	MCSL20128R5
2200	400	600	MCSL22046R5
2200	400	800	MCSL22048R5
2200	600	600	MCSL22066R5
2200	600	800	MCSL22068R5
2200	800	600	MCSL22086R5
2200	800	800	MCSL22088R5
2200	1000	600	MCSL22106R5
2200	1000	800	MCSL22108R5
2200	1200	600	MCSL22126R5
2200	1200	800	MCSL22128R5