



IP 55 | TYPE 4, 4X



Esta unidad de refrigeración de montaje vertical para exterior, CUON, con grado de protección IP 55, está disponible en varios tamaños para adaptarse a los diferentes requisitos de refrigeración. Esto permite elegir con facilidad la solución de refrigeración perfecta. El sistema de gestión inteligente de la energía reduce el consumo hasta en un 23 %, en comparación con las soluciones tradicionales. La unidad de refrigeración es fácil de instalar y está disponible también en acero inoxidable para entornos hostiles.

**Descripción:** Unidad de refrigeración de altas prestaciones para montaje vertical. CUON es la solución en aire acondicionado para entornos críticos incluyendo cuadros eléctricos, recintos, cabinas y muchos otras aplicaciones de exterior. El equipo se monta sobre la superficie exterior para maximizar el espacio dentro del armario. Dispone de una bobina de condensación con auto limpieza con lo que desaparece la necesidad del filtro de aire, evitando su mantenimiento, esta bobina es común en todos lo modelos. El termostato se encuentra en el interior del equipo y es ajustable entre 25 °C y 45 °C con el Key-Pad electrónico disponible como accesorio. Preajustado de fábrica a 35 °C. La unidad de refrigeración con termostato de ajuste mecánico disponible bajo pedido. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

**Tipo de conexión:** Incluye terminales de presión.

**Material:** Acero galvanizado pintado en polvo. Los artículos acabados en "SS" estan fabricados en acero inoxidable AISI 304. Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido.

**Temperatura máxima interior:** +25 °C a +45 °C.

**Temperatura máxima exterior:** -40 °C a +55 °C.

**Protección:** IP 55 | TYPE 4, 4X.

**Acabado:** RAL 7035 para la versión de acero galvanizado.

**CUON**

Equipo de aire acondicionado para exterior



**HOFFMAN**

CONNECT AND PROTECT

A	An	P			Maxima	Pre-	Flujo del	Nivel de Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.			
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3-60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504SS

Nota: Los artículos acabados en "SS" están fabricados en acero inoxidable AISI 304. Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido.

**CUON**

Equipo de aire acondicionado para exterior



CONNECT AND PROTECT