



IP 54 | TYPE 12



Esta unidad de refrigeración de montaje vertical, CUVN, con grado de protección IP 54, está disponible en varios tamaños para adaptarse a los diferentes requisitos de refrigeración. De este modo, es fácil elegir la solución de refrigeración perfecta. El sistema de gestión inteligente de la energía reduce el consumo hasta en un 23 %, en comparación con las soluciones tradicionales, y la unidad de refrigeración es muy fácil de instalar.

Descripción: Unidad de refrigeración de altas prestaciones para montaje vertical. El equipo se monta por el exterior del armario maximizando su espacio interior. Este modelo dispone de una gama con capacidad de refrigeración desde 360 W a 5950 W. Toda la gama tiene bobina de condensación con auto limpieza que no necesita filtro de aire evitando su mantenimiento ordinario. En los diagramas se indica la capacidad de refrigeración para condiciones específicas. Todos los modelos por encima de 1000 W están equipados con un Condensador Disipador. El termostato digital está instalado en todos los modelos por encima de 500W. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

Tipo de conexión: Terminales de presión incluidos.

Material: Acero galvanizado pintado en polvo. Nota: Los artículos que terminan en "SS" se fabrican con acero inoxidable AISI 304. Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido.

Temperatura máxima interior: +25 °C a +45 °C.

Temperatura máxima exterior: +20 °C a +55 °C.

Protección: IP 54 | TYPE 12.

Acabado: RAL 7035 para la versión de acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

CUVN

Equipos de aire acondicionado de montaje vertical



CONNECT AND PROTECT

A	An	P			Maxima	Pre-	Flujo del	Nivel de Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.			
443	324	206	360 - 380	220 - 240	220	230 / 1 / 50 - 60	1.7	9.8	15	195	55	18.89	CUVN03602
642	313	223	550 - 580	390	310 - 340	230 / 1 / 50 - 60	2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUVN05502
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUVN08502
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUVN10502
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	4.5	28	15	580	65	51.11	CUVN15002
1005	409	263	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUVN15004
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUVN21002
1005	409	263	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUVN21004
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	230 / 1 / 50 - 60	8	35	15	930	69	83.33	CUVN30002
1217	511	347	3000	2500	1510	400-3-50 / 460-3-60	4.85	19	15	930	69	88.89	CUVN30004
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUVN40502
1217	511	347	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUVN40504
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	8.11	53	15	1600	73.5	111.11	CUVN59504
443	324	206	360 - 380	220 - 240	190 - 220	230 / 1 / 50-60	1.7	9.8	15	195	55	18.89	CUVN03602SS
642	313	223	550 - 580	410 - 430	310 - 340	230 / 1 / 50 - 60	2.1	15	15	195	61	25.56	CUVN05502SS
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	3.9	20	15	390	64	30.00	CUVN08502SS
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	3.6	18	15	580	65	48.89	CUVN10502SS
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	4.5	28	15	580	65	51.11	CUVN15002SS
1005	409	263	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	2.37	20	15	580	65	53.33	CUVN15004SS
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	6.3	34	15	580	69	53.33	CUVN21002SS
1005	409	263	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	3.62	22	15	930	69	53.33	CUVN21004SS
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	230 / 1 / 50 - 60	8	35	15	930	69	83.33	CUVN30002SS
1217	511	347	3000	2500	1510	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	4.85	19	15	930	69	88.89	CUVN30004SS
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	8.3	35	15	1300	70	88.89	CUVN40502SS
1217	511	347	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	5.96	19	15	1300	70	94.44	CUVN40504SS
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	8.11	53	15	1600	73.5	111.11	CUVN59504SS

CUVN

Equipos de aire acondicionado de montaje vertical



CONNECT AND PROTECT

Nota: Los artículos que terminan en "SS" se fabrican con acero inoxidable AISI 304. Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido.

CUVN

Equipos de aire acondicionado de montaje vertical



CONNECT AND PROTECT

CUVN

Equipos de aire acondicionado de montaje vertical



CONNECT AND PROTECT