



**Descripción:** Marco giratorio de altura total para componentes de 19" que permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables y compactos. Con bisagras especialmente diseñadas para proporcionar una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Perfiles verticales de acero cincado para puesta a tierra directa de los componentes montados. Equipamiento estandar con bisagras 130° (bisagras 180° no aplicables para armarios de ancho 600 mm). También se puede montar en el lateral de armarios autoportantes de 600 mm de profundidad. Para armarios de acero combinables se usan las barras de soporte transversal ESFB en combinación con el accesorio VBD si se requiere. Ajustable en profundidad en pasos de 12.5 mm.

**Carga máxima:** 1800N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.

**Cierre:** 2 cierres DIN de 3 mm.

**Material:** Acero cincado. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.

**Cantidad por embalaje:** 1 marco giratorio con bisagras.

**Instrucciones de montaje:** Para armarios de acero combinables de 600, 800, 1000, 1200 de ancho. Incluir ESFB para el montaje.

Para armario					
A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27	1203	1267	1337	ESFC276
1600	31	1381	1445	1515	ESFC316
1800	36	1603	1667	1737	ESFC366
2000	40	1781	1845	1915	ESFC406
2200	45	2003	2067	2137	ESFC456