

MCD-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero dulce, puerta doble, armario

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



La gama de armarios autoportantes combinables de acero dulce y puerta simple, MCS-OG, con grado de protección IP55, se vende lista para su uso en muchos tamaños y configuraciones diferentes. Esta gama de armarios es ideal para muchas aplicaciones diferentes en el mercado de petróleo y gas. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, de ello, el tiempo de inactividad innecesario.

Material: Marco: Acero pintado de 1,5 mm.

Placas laterales, bases y techo: Acero pintado de 1,5 mm.

Placa de montaje: Acero galvanizado de 3 mm.

Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Perfiles abiertos, invertidos y soldados con patrón de taladros a 25 mm según DIN 43660. Incluye patrón de taladros exteriores integrados.

Puertas: Montado con cuatro bisagras. Incluye el marco de puerta con patrón de taladros a 25 mm. Las puertas no pueden invertirse. Las puertas con cierre a la izquierda deben pedirse por separado.

Panel posterior: Armario con panel trasero fijado con tornillos Torx M6. Armario con puerta trasera en lugar de panel trasero.

Paneles laterales: Suministrado como accesorio.

Techo: Desmontable

Cierre: Sistema de cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre estándar de doble paletón con inserto de cerradura de 3 mm. Sistema de cierre a la izquierda integrado. Hay disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, cilindros, manecillas de elevación y manecillas en T.

Tapas inferiores: Consta de tres o cuatro piezas para armarios con una placa de montaje y de cuatro o seis piezas para armarios con dos placas de montaje en la parte posterior.

Placa de montaje: De doble plegado, se desliza para colocarlo. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra fuera del embalaje del armario. Para armario con puertas traseras y dos placas de montaje en la parte posterior con MPBB06.

Puesta a tierra: Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.

Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.

Protección: Cumple con IP55 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10.

Certificaciones: Con certificado CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus...

Instrucciones de montaje: Envío estándar preparado para instalación combinada. Para una instalación independiente, añada paneles laterales.

Suministro: Estructura con puerta montada, panel trasero o puerta trasera, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su combinación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.

MCD-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero dulce, puerta doble, armario

MCD-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero dulce, puerta doble, armario

Dimensión del armario								
	A	An	P	Peso (kg)	Item no.	a	an	p
Con placa de montaje	2000	800	600	108.170	MCD20086R5	1894	694	559
Con placa de montaje	2000	1200	600	178.000	MCD20126R5	1894	1094	559
Sin placa de montaje	2000	800	600	100.300	MCD20126R5			
Sin placa de montaje	2000	1200	600	131.000	MCD20126PER5			
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	800	200.630				
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	1000	800	162.000				
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	1200	600	178.000				
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	1200	800	185.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	130.600				
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	162.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	1200	600	178.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	1200	800	185.000				

Los armarios con puerta trasera incluyen dos placas de montaje montadas por la parte posterior y ocho placas inferiores.

MCD-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero dulce, puerta doble, armario